



Isothermische Kühlfahrzeuge Anbauzelle

Movano Tiefbodentransporter

Anbauzelle **NEW FRIGOLINE** von 10 m³ bis 17 m³ auf Hochdachkombi

Umgebautes Fahrzeug mit ATP-Zulassung (CEMAFROID-zertifiziert) für den Transport verderblicher Nahrungsmittel.



Vorteile: 3 Versionen von an Ihr Gewerbe angepassten Kästen

- ❖ **NEW FRIGOLINE**: ästhetisch, leicht und ergonomisch mit Griffen « easy-handle ».
- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO**, extrem robust: Puffer, Boden und verstärkte Sockelleisten, Dreifach-OT-Rahmen aus Edelstahl.
- ❖ **NEW FRIGOLINE BEEF / PRO BEEF**: entwickelt und optimiert für den Transport von Fleisch als Hängeware.



Einzigtartiges Know-how für 1 bis 100m³,
Vertriebs- & Servicenetz für ganz Europa.
> UTAC-zugelassener Betreiber, CEMAFROID-zertifizierter Hersteller,
> Produktzertifizierung nach Norm ATP und DIN,
> Qualitätsmanagement nach ISO 9001 Version 2008,
> Leistungsverzeichnisse kompatibel mit HACCP-Hygieneverfahren und NF-Nahrungsmittelnorm,
> Zugelassener Montage- und Inbetriebnahmestandort CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, Partner von THERMOKING®



Basisfahrzeug:

Movano Tiefbodentransporter L2H1 - Radstand 3682 mm
 Movano Tiefbodentransporter L3H1 - Radstand 4332 mm
 Movano Tiefbodentransporter L3H1 - langer Kasten - Radstand 4332 mm

Erforderliche oder inkompatible Optionen:

H1-Dach - H2-Dach möglich, wenn hohe oder extra hohe Zelle nach Gruppe
 Alle: mit "Hersteller-Ausführungspaket 2" (Transformator Verkabelung)
 Stop & Start **nicht empfohlen; kompatibel**, wenn Gasaktivierung über Transformator Kabel

Ohne BVR

Frontantrieb:

- 2.3 CDTI Turbo ohne Klima : Kit verfügbar mit PFMOT.
- 2.3 CDTI Turbo mit Klima : kit verfügbar ohne PFMOT.
- 2.3 CDTI doppelte Turbo mit Klima : kit verfügbar mit PFMOT.
- 2.3 CDTI doppelte Turbo ohne Klima : nicht verfügbar.

Beschreibung des Umbaus:

• **Zelle NEW FRIGOLINE** Qualität « Isolierung verstärkt », besteht aus Paneelen mit Mindestdicke 85 mm mit antibakteriellem Gelcoat – Polyester – Polyurethan, mit Aluminiumeinsätzen bewehrt, erfüllt die HACCP-Hygienevorschriften.

• **5 Innenhöhen** (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25 m) und **4 Öffnungstypen AR** (OB1 – OB2 – OT2 – OT3) verfügbar.

•Serienmäßig:

Hinterre Öffnung 1 Türflügel OB1 mit eingelassenem Griff für 1 Bewegung « easy-handle », Aluminiumleisten, Beleuchtung LEDs, rutschfester Boden mit Radkästen und 1 Ablauf vorne rechts, Sockelleiste Aluminium 3-seitig, einschließlich Schutzleisten auf Radkästen, hinteres Trittbrett, seitliche Leuchten, wenn Außenlänge 6 Meter übersteigt.



Ausführungspaket Pro OT: Verstärkte Puffer



Griff "Easy-Handle", betätigt über 1 Bewegung



Ausführungspaket Pro: OT2 Vertikalstreben des Dreifach-Edelstahlrahmens.



Option Edelstahl innen + Schienen + Aufhängungen.

Kühlgruppe:

Kühlaggregat positiv (Klasse A) oder **negativ** (Klasse C) , frontseitig installiert. Scheiben-Motor-Technologie, Leistung gemäß Nutzung.

Optionen: externer Anschluss, Heizung, Multitemperatur, Temperaturaufzeichnung, Deflektor.

Optionen für Umbau und Packs:

•Ausführungspakete

- « **PRO** » mit **OB1** oder Option **OB2**: verstärkter Boden + Alu-Sockelleiste. HD + Dichtungswinkel an Ecken der Sockelleisten.
- « **PRO** » mit Option **OT**: verstärkter Boden + Alu-Sockelleiste. HD + Dichtungswinkel an Ecken der AV-Sockelleisten + Rahmen dreifacher Dicke aus THLE-Stahl / Aluminium / Edelstahl + Schutz der Schwelle auf gesamter Länge und Höhe + 2 Puffer auf Vertikalstreben + 2 Puffer mit Einbauleuchten mit heckseitig, wenn das Fahrzeug optional damit ausgerüstet ist.
- « **BEEF** »: mit isolierten Stahlensätzen im Abstand von 610 mm, für die Befestigung von Hängevorrichtungen. Lösung für den Transport von Fleisch als Hängeware.
- « **PRO BEEF** »: Kombination der Ausführungspakete « PRO » und « BEEF », erweiterte Transportlösung für Fleisch als Hängeware.

• Optionen:

Zugang hinten 2-flügelig (OB2) mit integrierten Verschlussriegeln, oder Hecköffnung mit 2 (OT2) oder 3 (OT3) Flügeln auf verschraubtem Rahmen mit externen Verschlussriegeln.

Seitliche Flügeltür (900 x IH, Position einschließlich 100 mm AV). Wand für Multitemperatur-Fahrzeug, Regale verstellbar & hochklappbar, Schienen, Leisten, Interinox, Hängevorrichtungen für Fleisch (bei BEEF und PRO BEEF) Ausrüstung für Fischwaren.

Nennmassen/-abmessungen	L2H1					L3H1					L3H1				
	Kleinzelle	Niedrige Zelle	Mittlere Zelle	Hohe Zelle	Extrahohe Zelle	Kleinzelle	Niedrige Zelle	Mittlere Zelle	Hohe Zelle	Extrahohe Zelle	Kleinzelle	Niedrige Zelle	Mittlere Zelle	Hohe Zelle	Extrahohe Zelle
Radstand	3682					4332					4332				
Gesamtlänge (Fußbank: STD OT / OB; CPLT OT / OB)	5929 / 5928 ; 5984 / 5983					6529 / 6528 ; 6584 / 6583					6729 / 6728 ; 6784 / 6783				
Länge ext. Zelle	3274 / 3124* (*mit Kupplung)					3874 / 3724* (*mit Kupplung)					4074				
Breite	2093					2093					2093				
Gesamthöhe	2535	2685	2785	2885	2985	2535	2685	2785	2885	2985	2535	2685	2785	2885	2985
Nutzlänge	3104 / 2954* (*mit Kupplung)					3704 / 3554* (*mit Kupplung)					3904				
Arbeitsbreite	1917					1917					1917				
Kotflügelbreite	1250					1250					1250				
Nutzhöhe	1800	1950	2050	2150	2250	1800	1950	2050	2150	2250	1800	1950	2050	2150	2250
Türbreite AR	900 (OB1) / 1400 (OB2) / 1908 (OT2)					900 (OB1) / 1400 (OB2) / 1908 (OT2)					900 (OB1) / 1400 (OB2) / 1908 (OT2)				
Geschätzte Nutzungsvolumen m3 (* = Mit Kupplung)	10,6 / 10,1*	11,3 / 10,7*	12,2 / 11,6*	12,8 / 12,2*	13,4 / 12,7*	12,7 / 12,2*	13,5 / 13*	14,6 / 14*	15,3 / 14,6*	16 / 15,3*	14,2	14,2	15,3	16,1	16,8
Masse der Isolierung (Kg)	550	572	582	592	602	650	674	685	697	709	690	706	718	731	743

Unverbindliches Dokument. Abbildungen können optionale Ausrüstungsteile zeigen. Im Rahmen seiner Verbesserungsleitlinie behält sich LAMBERET das Recht vor, die Leistungsmerkmale von Umbauten ohne Vorankündigung zu ändern. Photos: LAMBERET SAS – 02/2016.



Platz für Stempel des OPEL-Vertragshändlers

LAMBERET SAS
 Pôle Commercial VU
 Tel. **N° Vert 0 800 308 530**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE
 Fax +33 (0)3 85 30 86 09
 polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com