



Isothermische Kühlfahrzeuge Anbauzelle **VIVARO Tiefbodentransporter**

Anbauzelle **NEW FRIGOLINE** von 9 m³ bis 11m³ auf Tiefbodentransporter

Umgebautes Fahrzeug mit ATP-Zulassung (CEMAFROID-zertifiziert) für den Transport verderblicher Nahrungsmittel.



Vorteile: 3 Versionen von an Ihr Gewerbe angepassten Kästen

- ❖ **NEW FRIGOLINE**: ästhetisch, leicht und ergonomisch mit Griffen « easy-handle ».
- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO**, extrem robust: Puffer, Boden und verstärkte Sockelleisten, Dreifach-OT-Rahmen aus Edelstahl.
- ❖ **NEW FRIGOLINE BEEF / PRO BEEF**: entwickelt und optimiert für den Transport von Fleisch als Hängeware.



Einzigtartiges Know-how für 1 bis 100m³,
Vertriebs- & Servicenetz für ganz Europa.
> UTAC-zugelassener Betreiber, CEMAFROID-zertifizierter Hersteller,
> Produktzertifizierung nach Norm ATP und DIN,
> Qualitätsmanagement nach ISO 9001 Version 2008,
> Leistungsverzeichnisse kompatibel mit HACCP-Hygieneverfahren und NF-Nahrungsmittelnorm,
> Zugelassener Montage- und Inbetriebnahmestandort CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, Partner von THERMOKING®



Basisfahrzeug:

Vivaro Tiefbodentransporter

L2H1 – Radstand 3498 mm

Option obligatorisch oder inkompatibel:

Mit Rückspiegel mit mittellangem Arm.

Ohne Stop&Start.

Ohne Klimatisierung, ohne Automatik, mit Zapfwelle (alle Diesel).

Mit Klimatisierung ohne Zapfwelle für 2,0 CDTi115.

PULSOR: Bausatz verfügbar.

Beschreibung des Umbaus:

- **Zelle NEW FRIGOLINE** Qualität « Isolierung verstärkt », besteht aus Paneelen mit Mindestdicke 85 mm mit antibakteriellem Gelcoat – Polyester – Polyurethan, mit Aluminiumeinsätzen bewehrt, erfüllt die HACCP-Hygienevorschriften.

- **4 Innenhöhen** (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15m)

- **5 Öffnungstypen Heck** (OB1 – OB2 – OT2 – OT3 – OR) verfügbar.

•Serienmäßig:

Hinterer Öffnung 1 Türflügel OB1 mit eingelassenem Griff für 1 Bewegung « easy-handle », Aluminiumleisten, Beleuchtung LEDs, rutschfester Boden mit Radkästen und 1 Ablauf vorne rechts, Sockelleiste Aluminium 3-seitig, einschließlich Schutzleisten auf Radkästen, hinteres Trittbrett, seitliche Leuchten, wenn Außenlänge 6 Meter übersteigt.

Kühlgruppe:

Kühlaggregat positiv (Klasse A) oder **negativ** (Klasse C) , frontseitig installiert. Scheiben-Motor-Technologie, Leistung gemäß Nutzung.

Optionen: externer Anschluss, Heizung, Multitemperatur, Temperaturaufzeichnung, Deflektor.

Abmessungen (mm) / Versionen	L2H1 Hi 1800	L2H1 Hi 1950	L2H1 Hi 2050	L2H1 Hi 2150
Radstand	3498			
Außenlänge	5682			
Zellenlänge**	2924 (OB) / 2900 (OT)* Version spéciale attelage : 2844 (OB) / 2850 (OT)			
Nutzlänge	2754 (OB) / 2730 (OT)*			
Max Arbeitsbreite	1917			
Breite	2093			
Kotflügelbreite	1204			
Max Arbeitshöhe (ohne evap.)	1800	1950	2050	2150
Außengesamthöhe	2506	2656	2756	2856
Geschätzte Nutzungsvolumen m ³	9,5	10,3	10,8	11,3
Massenisolierung (ohne Optionsgruppe)	490	510	540	580

Optionen für Umbau und Packs:

Ausführungspakete:

- « **PRO** » mit **OB1** oder Option **OB2**: verstärkter Boden + Alu-Sockelleiste. HD + Dichtungswinkel an Ecken der Sockelleisten.
- « **PRO** » mit Option **OT**: verstärkter Boden + Alu-Sockelleiste. HD + Dichtungswinkel an Ecken der AV-Sockelleisten + Rahmen dreifacher Dicke aus THLE-Stahl / Aluminium / Edelstahl + Schutz der Schwelle auf gesamter Länge und Höhe + 2 Puffer auf Vertikalstreben + 2 Puffer mit Einbauleuchten mit Baumaßen HECK, wenn das Fahrzeug optional damit ausgerüstet ist.
- « **BEEF** » : mit isolierten Stahleinsätzen im Abstand von 610 mm, für die Befestigung von Hängevorrichtungen. Lösung für den Transport von Fleisch als Hängeware.
- « **PRO** » « **BEEF** » : Kombination der Ausführungspakete « **PRO** » und « **BEEF** », erweiterte Transportlösung für Fleisch als Hängeware.

Optionen:

Heckzugang 2-flügelig (OB2) mit integrierten Verschlussriegeln, oder Hecköffnung mit 2 (OT2) oder 3 (OT3) Flügeln auf verschraubtem Rahmen mit externen Verschlussriegeln.

Seitliche Flügeltür (900 x IH, Position einschließlich 100 mm frontseitig). Wand für Multitemperatur-Fahrzeug, Regale verstellbar & hochklappbar, Schienen, Leisten, Interinox, Hängevorrichtungen für Fleisch (bei BEEF und PRO BEEF) Ausrüstung für Fischwaren.



Auf OT2 Pack Pro: Vertikalstreben mit Dreifachträgern aus Edelstahl.



Option Edelstahl innen + Schienen + Aufhängungen.



Auf OT; Verstärkte Puffer Pack Pro.



Option OT2, verschraubter Heck-Rahmen



Griff "Easy-Handle", betätigt über 1 Bewegung



Öffnung OB1

Unverbindliches Dokument. Abbildungen können optionale Ausrüstungsteile zeigen. Im Rahmen seiner Verbesserungsleitlinie behält sich LAMBERET das Recht vor, die Leistungsmerkmale von Umbauten ohne Vorankündigung zu ändern. Photos: LAMBERET SAS – 02/2016.



Platz für Stempel des OPEL-Vertragshändlers

LAMBERET SAS
Pôle Commercial VU
Tel. **N° Vert 0 800 308 530**
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE
Fax +33 (0)3 85 30 86 09
polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com

