



PIAGGIO
COMMERCIAL

LAMBERET

PIAGGIO
Chasis

CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS PARA
VEHÍCULOS COMERCIALES PIAGGIO

FRIGOLINE

ERGONOMÍA

*Picaportes «easy-handle» de un
movimiento*

*Tecnología FRIGOLINE
Listones de aluminio*

*Carrocería FRIGOLINE
Adaptada a cada sector de actividad*



LAMBERET

www.lamberet.com

PIAGGIO Chasis

Esta carrocería está destinada al transporte a temperatura controlada y cumple con la reglamentación ATP en vigor.

UTAC



VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR |NP6 PIAGGIO chasis con cabina

Piaggio chasis con cabina y ruedas gemelas para corta o larga distancia.

Distancia entre ejes 3000 o 3250, para corta o larga distancia

Capacidad de cabina sencilla de 2 plazas

Compatible con: climatización manual.

Incompatible con: Enganche (ubicación de punto fijo)

Si dispone de grupo con polea motriz: Versión de ruedas gemelas para corta o larga distancia Euro 6D Final Gasolina 105 cv + GPL, certificado Crit'Air 1

Versión para pedidos:

- NP6 TW CHAS 3000 corta distancia (SR) o larga distancia (LG) LPG; equipamiento: TOP o HD TOP
- NP6 TW CHAS 3250 corta distancia (SR) o larga distancia (LG) LPG; equipamiento: TOP o HD TOP



CARROCERÍA Y AISLAMIENTO |LAMBERET FRIGOLINE

Caja FRIGOLINE de calidad ATP «isoterma reforzada», con un sistema de paneles compuestos 100 % adaptados y de tecnología y fabricación Lamberet. Interior de poliuretano de elevado poder aislante y con tratamiento hidrófobo. Paredes internas y externas de poliéster indeformable revestido de gel-coat antibacteriano.

Ausencia de metal y de fijaciones de lado a lado que evita la corrosión y el puente térmico.

Estructura de las caras laterales con inserciones encastradas para permitir la colocación de módulos.

Carga útil y resistencia optimizadas.

1 altura interior (1,30 m), 1 anchura útil (1,61 m) y 3 aperturas traseras (OB1 - OB2 u OT2) disponibles.

De serie: apertura trasera de 2 batientes (OB2) con capacidad para palés, picaportes «easy-handle» de 1 movimiento, listones de aluminio, iluminación interior LED con sensor, piso liso con 1 desagüe en la parte delantera derecha y zócalo de aluminio en 3 caras, estribo trasero fijo, guardabarros de ruedas de acero inoxidable.

GRUPO FRIGORÍFICO |CARRIER, THERMOKING, EDT...

Grupo frío de clases A/POSITIVO o C/NEGATIVO, instalado en la cara delantera.

Tecnología de polea motriz únicamente

Opciones de grupo: modo doble carretera | red, pintura cubierta, calefacción, registro de temperatura, interruptor de puerta.

SERVICIOS |ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO...

Puerta trasera de uno (OB1) o dos batientes (OB2), apertura total (OT2). Consúltenos [desarrollo en curso].

Plataforma antideslizante de serie, revestimiento de plataforma de aluminio, puerta lateral de uno o dos batientes a derecha y/o izquierda (900xhi) o (1400xhi) con mantenimiento de calidad ATP «isoterma reforzada» [máximo 3 aperturas], divisoria fija para multicompartimentos, estantes regulables y abatibles, barras, barras de fijación, raíles, listones, umbral para pescado y desagües, persianas antipérdida, cámara de marcha atrás, publicidad...



Puerta lateral derecha con persiana antipérdida

Estantes regulables y abatibles



Apertura trasera de 1 batiente (OB1)



Picaporte «easy-handle» de un movimiento

DIMENSIONES orientativas en mm.

Longitud exterior de la caja

Longitud total del vehículo

Anchura total del vehículo

Altura total del vehículo

Longitud útil

Anchura útil

Altura útil

Paso de ruedas

Altura umbral de carga

Volumen (m³)

Masa de aislamiento (kg, orientativa, sin el grupo ni opciones)

Distancia entre ejes
corta/larga 3000
(ruedas gemelas)

Distancia entre ejes
corta/larga 3250
(ruedas gemelas)

2450	2670
5254	5654
1790	1790
2230	2230
2250	2500
1612	1612
1300	1300
50	50
847	847
4,7	5,3
300	325

*Datos según versiones. Documento sin valor contractual. En las imágenes se pueden mostrar equipamientos opcionales. En el marco de su política de mejora continua, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de sus equipamientos sin previo aviso. Créditos fotográficos: LAMBERET SAS - 052022



YouTube

f

in

Twitter

Instagram



LAMBERET SAS |N.º1 en vehículos comerciales e industriales frigoríficos de Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - Francia | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr