



# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES NISSAN

**Townstar**  
**FOURGON**

*Volume utile 1.7 m<sup>3</sup>*  
dès la version L1H1

*Isolation Renforcée*  
Avec ou sans porte latérale

*Sécurité & Confort*  
Cloison cabine d'origine préservée

Découvrez le en vidéo sur la chaine Lamberet :

**You Tube** ><https://youtube.com/playlist?list=PL1fO5QuDF8lhWL5odOAS8NLITAIY0beNS>

**N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Townstar FOURGON

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



Groupe semi-encasté Carrier | Thermoking

Groupe extra-plat Kerstner

## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | NISSAN TOWNSTAR Fourgon

**Fourgon tôle, L1H1, empattement 2716 mm, avec ou sans porte latérale droite.**  
Avec cloison cabine pleine tôle, avec portes arrière battantes tôlees, avec CABADP.  
Recommandé: option charge utile augmentée.

Compatible attelage remorque d'origine constructeur si posé avant transformation.  
Incompatible: accès latéral droit sésame ouvre-toi (sans montant B), Extended grip,

### Si groupe frigorifique électrique (froid positif):

Avec ou sans climatisation, avec câblage adaptation complémentaire CABADP.

### Si groupe frigorifique poulie-moteur :

Nous consulter pour disponibilité kit de groupe.

## CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET

**Cellule intégrée de qualité ATP ISOTHERME RENFORCE** constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de **technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane hydrophobe à très haut pouvoir isolant. Parois internes indéformables avec revêtement gel-coat blanc antibactérien.

Plancher renforcé avec revêtement **gel-coat lisse** gris formant bac, avec drain et 2 écoulements avant.

**Equipements en base** : plafonnier d'éclairage LED haute luminosité, joints doubles sur ouvertures, seuil marée latéral si PLC, déverrouillage intérieur de secours, protections antichoc sur passage de roues et seuils.

## GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

### Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C, nous consulter)

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation.

Montage aérodynamique semi-encasté, dessus zone de chargement pour une meilleure insonorisation, ou 100% intégré sous châssis (exclusivité KERSTNER eCoolJet 106).

Commande digitale en cabine.

**Options de groupe** : muffler (obligatoire sur CARRIER poulie-moteur), bi-mode route et secteur, mode chauffage, enregistreur de température, certification Pharma, peinture capot de groupe.

## AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher antidérapant aluminium ou polyester corindon ; lisses aluminium en plinthe ; lisses de protection aluminium ; rails d'arrimages aluminium à perforations rondes type aéro ou inox mixte ; étagères réglables et relevables ; étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles ; seuil marée arrière ; rideaux anti-déperdition, publicité...

### Dimensions indicatives (m) \*

	L1H1
Empattement type	2.716
Longueur hors tout	4.48
Longueur utile	1.55
Largeur hors tout : avec   sans rétroviseurs	2.16   1.92
Largeur utile maxi	1.24
Largeur entre passage de roues	1.12
Hauteur hors tout : isotherme ou Kerstner eCooljet 106   Kerstner CoolJet 103   Carrier - TK	1.86   2.00   2.01
Hauteur utile maxi hors évaporateur: si Kerstner   si Carrier - TK	1.01   0.97
Largeur   Hauteur entrée de portes arrière	1.12   0.97
Largeur   Hauteur entrée de porte latérale	0.44 - 0.48   0.88
Hauteur du seuil de chargement	Origine + 0.09
Masse isolation hors groupe hors option (kg)	110
Chargement norme Eurobox 600x400x320 sur 2 niveaux	10
Volume utile (m <sup>3</sup> )	1.7

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 022022



YouTube

f

in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr