



Scannez sans plus attendre le code QR
et accédez au site de Lamberet
www.lamberet.com



Sprinter Fourgon isotherme & frigorifique

Le frigo le plus utile dans le véhicule le plus utilitaire



LAMBERET SAS - 129, route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon - France - communication@lamberet.fr

www.lamberet.com www.facebook.com/lamberetfrance www.linkedin.com/company/lamberet www.youtube.com/LamberetSAS

012017 - Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels.
Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS.

VanPartner
by Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ SPRINTER FOURGON

Cellule intégrée de 7 m³ à 11 m³
sur fourgon

Véhicule transformé agréé ATP
certifié par le CEMAFROID autorisant
le transport de denrées périssables.

AVANTAGES

Isolation de classe ATP « Renforcée »
compatible avec porte latérale

Passage de roues palettisable
(monte simple)

Plancher bac aluminium haute étanchéité
et anti-usure de série

Sécurité et insonorisation :
cloison constructeur conservée

Encastrement aérodynamique
des groupes frigorifiques

DIMENSIONS

	325 - emp. 3250	375 - emp. 3665	435 - emp. 4325 (p-a-f court)
Longueur hors tout	5245	5910	6945
Longueur utile max.	2380	3090	4130
Largeur utile max.	1635	1635	1635
Largeur passage de roues (monte simple jumelée)	1235 860	1235 860	1235 860
Hauteur hors tout (isotherme Kerstner Carrier-TK)	2720 2830 2720	2720 2830 2720	2720 2830 2720
Hauteur utile max. hors évap.	1745	1745	1745
Largeur / hauteur passage porte lat.	940 / 1700	1200 / 1700	1200 / 1700
Largeur / hauteur passage portes ar.	1460 / 1700	1460 / 1700	1460 / 1700
Masse isolation, hors groupe et options	230	270	370
Volume utile max (m ³)	6.8	8.8	11.2



Passage de roues palettisable



Évaporateur Kerstner intégré



Option étage intermédiaire



Option étagère réglable et relevable



Groupe Carrier/Thermoking® encastré



Groupe Kerstner® extra-plat

VEHICULE A TRANSFORMER

SPRINTER FOURGON 325, 375 ET 435 (P-A-F COURT)

Avec cloison entière de séparation ; avec ou sans porte latérale droite ; **avec déport de rail (T09) si porte**. Si hayon: prédisposition codes EV3 + L72.

Roues simples, super-single ou jumelées

Compatible attelage posé avant transformation

Si groupe frigorifique (données indicatives) :

Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Groupe Electrique KERSTNER :

➤ Avec alternateur renforcé 180 A(M49) sur 4 cylindres

➤ Avec banquette passager 2 places

➤ Compatible: climatisation ; pack Blue Efficiency (Ecostart) ; versions GNV ; BVA

Groupes Poulie moteur :

➤ Avec prise de mouvement N63.

➤ Sans pack Blue Efficiency (EcoStart) ou désactivable

➤ Compatible climatisation, BVA, versions GNV.

➤ Attention: versions 2/3/5-10 CDI: nous consulter, action APV en atelier Mercedes nécessaire avant pose du groupe.

GROUPE FRIGORIFIQUE

CARRIER®, THERMOKING®, EDT®

➤ Puissance adaptée à l'usage, froid positif ou négatif.

(négatif avec groupe puissance majorée, spécialement si utilisation secteur).

➤ Montage aérodynamique encastré dessus cabine avec insonorisation.

KERSTNER®

➤ Puissance adaptée au froid positif (technologie électrique).

➤ Montage semi-encastré sous capot aérodynamique insonorisé.

➤ Évaporateur intégré: Hauteur utile préservée.

ISOLATION LAMBERET

➤ Isolation de qualité « ATP Renforcée », conçue selon les directives « hygiène » HACCP

➤ Respect de l'habitabilité d'origine de la cabine (pavillon et cloison constructeur non modifiés)

➤ Panneaux moulés à isolant polyuréthane, offrant de parfaites conditions d'hygiène et une grande facilité d'entretien

➤ Joint périphérique double sur portes pour une étanchéité maximale (DIN 1815)

➤ Plafonnier d'éclairage LED ; décondamnation intérieure de secours.

➤ **Plancher bac aluminium** à damier, haute étanchéité, profondeur 275 mm, avec 1 écoulement à l'avant. Passage de roues palettisable si monte simple.

AMENAGEMENTS METIERS

➤ Élément d'étage formant bac (zone arrière seule ou arrière + avant)

➤ Etagères réglables et relevables sur supports renforcés

➤ Cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono)

➤ Rails d'arrimages inox mixtes ou aluminium type aéro

➤ Lisses aluminium de protection ; Seuils « marée ».

➤ Tapis antidérapant amovible au plancher

➤ Rideaux anti-déperdition sur portes arrières et/ou latérales (recommandé pour usage froid négatif).

Options de groupe:

Mode secteur, chauffage, peinture capot et cuvette de groupe, certification « Pharma », enregistreur...

LES PLUS LAMBERET

Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de ventes & services dans
toute l'Europe.

Opérateur qualifié UTAC, habilitation
constructeur CEMAFROID,

Certification produit selon norme
ATP et DIN,

Usines ISO 9001 version 2008,

Cahiers des charges produits
intégrant la démarche hygiène
HACCP et NF norme alimentaire,

Centre de montage et mise en service
agréé CARRIER®, KERSTNER®,
EDT®, DELPHI®, partenaire
THERMOKING®



Plus d'information, devis minute?
Notre service commercial sédentaire vous répond

N° Vert 0800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

CONSEIL FROID VU

DÉCOUVREZ SPRINTER FOURGON FRIGORIFIQUE EN VIDEO

