



Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

ProAce Plancher Cabine

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée POSITIVE ou NEGATIVE, selon le groupe froid sélectionné, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.

TOYOTA



7 m³
3 PALETTES
(1.2x0.8m)

Compatible ATTELAGE

Avec caisse & marchepied adaptés
Idéal remorques!

Accès arrière 3 battants:

Total (1.70m)/Palettes
ou
Rapide/Distribution

Passage de roue 1.21 m:
Capacité 3 Europalettes
Protection inox de série



Un savoir faire unique de 1 à 100m³.
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partenaire THERMOKING®



Véhicule de base

Toyota ProAce plancher cabine L2H1, empattement 3122 mm, motorisation 90 D4-D et 128 D4-D.
 Compatible climatisation – Incompatible Stop & Start

Description de l'isolation

Agréments techniques et sanitaires: **certificat de carrossage, ATP** (certifié CEMAFROID)

Isolation de **qualité «RENFORCEE»**, constituée d'une cellule moulée en composite gelcoat alimentaire-polyester-polyuréthane, armée par inserts aluminium, conçue selon les directives « hygiène » **HACCP**.

Accès arrière **3 battants** avec ouverture totale, étanchéité par **joints masqués 5 lèvres**.

Plancher intégrant caissons de roues, revêtement gelcoat gris lisse, avec **2 écoulements**: 1 AV droit et 1 AR droit.

Equipements de série:

Plafonnier large à commande encastrée, **protections inox de seuil et des caissons de roues**, marchepied alu damier grande largeur, **carénage intégral** des bas de caisse et feux.

Options de la transformation

Porte latérale battante

Etagé intermédiaire longueur totale, clayettes alu.

Etagères réglables et relevables, profondeur 400mm.

Barre à viande + crochets fixes, amovibles ou dents de loup

Equipement **poissonnier** (seuil arrière rehaussé)

Rails d'arrimage, lisses (position à la demande)

Rideaux anti-déperdition pour ouv. AR / lat.

Plancher avec revêtement **anti-dérapant** gris (corindon)

Attelage remorque avec caisse/marchepied adaptés

DIMENSIONS (m)	Longueur	Largeur	Hauteur
Extérieures (hors tout)	5.45	1.92	2.49,
Utiles maxi	2.46	1.70	1.70
Volume utile (m ³):	7		
Largeur passage de roues:	1.21		

GROUPE FRIGORIFIQUE

CARRIER – EDT - THERMOKING

Technologie	Poulie moteur
Réfrigérants possibles	R134a (froid positif) R404a (froid négatif)
Puissance 0/30°C (W)	A adapter à l'utilisation
Option:	Route et Secteur Bi-température
Rallonge secteur	8 m en option

Pose en face avant



Clayettes alu. ajourées (étage)



étagère réglable & relevable - barre à viande



Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS – 12/2013.

Votre distributeur:



LAMBERET SAS
Pôle Commercial VU

Tel. **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

Fax +33 (0)3 85 30 86 09

polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com

LAMBERET
 Le maillon fort de la chaîne du froid