

***Cella isotermica applicata 7 m<sup>3</sup> su pianale-cabina***

Veicolo trasformato certificato ATP (certificato dal CEMAFROID)  
 che autorizza il trasporto di derrate deperibili.



- ❖ Volume ottimizzato: 7 M<sup>3</sup> - Spazio tra le ruote PALLETTIZZABILE (1,21 m)
- ❖ Accesso posteriore 3 battenti: Totale (1,70m)/Pallet o Rapido/Distribuzione
- ❖ Di serie: protezione inox delle soglie e del passaggio di ruota
- ❖ Compatibile GANCIO RIMORCHIO con cassone e pedana adattati



Un savoir faire unico da 1 a 100m<sup>3</sup>,  
 Una rete di vendita e assistenza in tutta Europa.  
 > Operatore qualificato UTAC, abilitazione costruttore CEMAFROID,  
 > Certificazione prodotto secondo la norma ATP e norma DIN,  
 > Usines ISO 9001 versione 2008,  
 > Capitolati tecnici dei prodotti che integrano il progetto igiene HACCP e NF norma alimentare.  
 > Centro di montaggio e messa in servizio autorizzato CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partner THERMOKING®

Prodotto raccomandato	09-27-G9-109
Data dell'aggiornamento	Luglio 2014



PEUGEOT

# Frigoriferi Isotermici cella integrata Expert Pianale

Veicolo di base:

**Expert Pianale cabina 29 L2** interasse 3122 mm Confort.  
Cella Lamberet omologata con retrovisori "braccio standard".  
Compatibilità aria cond. e BVR qualsiasi gruppo freddo

### Opzioni obbligatorie o incompatibili:

Gruppi freddo compatibili aria condizionata e scatola robotizzata BVMP.

Vietato stop&start (e-HDI) se gruppo freddo.

Descrizione della trasformazione:

Certificazioni tecniche e sanitarie: certificato di campanatura FGTD ATP (certificato CEMAFROID).

Isolamento di qualità "Rinforzata", costituito da una cella formata in composito gelcoat alimentare-poliestere - poliuretano, dotata di inserti alluminio, concepita secondo le direttive "igiene" HACCP.

Apertura posteriore totale e pedana larghezza totale.

**Di serie:** pianale liscio con 2 griglie di scolo (ANT e POST destro), protezione inox delle soglie e cassoni delle ruote, plafoniera incassata, carenatura integrale fondo cassone.

Opzione della trasformazione - Pacchetti:

### Gruppo freddo positivo (classe A) o negativo (classe C):

Tecnologia puleggia motore, potenza secondo utilizzo, montaggio a faccia avanti.

Opzioni: settore 230V, multi-temperatura, riscaldamento, registratore, deflettore.

### Allestimenti:

Gancio rimorchio specifico, porta laterale battente (con mantenimento qualità isolamento IR), parete divisoria per multi-temperatura, scaffali regolabili e ribaltabili, scaffale intermedio traforato, soglia per prodotti ittici, tetto portante e ganci appendicarne, pianale antiscivolo, temporizzazione e illuminazione LED, guide, listoni, tendoni.



Opzioni: deflettore, scaffale per cassette, scaffali, barre per carne.

MASSE (kg/ DIMENSIONI (m) <i>indicative</i>	Expert PC 1200 L2
Lunghezza fuori tutto	5,45
Larghezza fuori tutto	1,92
Altezza fuori tutto	2,49
Lunghezza utile	2,46
Larghezza utile	1,70
Altezza utile	1,70
Larghezza ingresso porte POST	1,70
Altezza ingresso porte POST	1,70
Larghezza passaggio di ruote	1,21
Altezza della soglia di carico	0,71
Volume utile M <sup>3</sup>	7,0m <sup>3</sup>
Peso della trasformazione (a eccezione delle opzioni e gruppo)	430 kg

\* Variabile in funzione dell'interasse della motorizzazione e delle opzioni del veicolo e/o della trasformazione.

Documento non contrattuale. Le immagini possono presentare delle attrezzature opzionali. Nell'ambito della sua politica di costante miglioramento, LAMBERET si riserva il diritto di modificare le caratteristiche delle trasformazioni senza preavviso. Crediti fotografici: LAMBERET SAS - 06/2017

