



PIAGGIO
COMMERCIAL

LAMBERET

PIAGGIO
Fahrgestell

ISOTHERM- UND KÜHLAUFBAUTEN FÜR PIAGGIO
NUTZFAHRZEUGE

FRIGOLINE

*ERGONOMISCH
Easy-Handle-Griffe mit einfacher
Betätigung*

*FRIGOLINE Technologie
Aluminium-Profilleisten*

*FRIGOLINE Karosserie
Vielseitiges Nutzfahrzeug für alle
Branchen*



LAMBERET

www.lamberet.com

PIAGGIO Fahrgestell

Diese Karosserie dient dem Transport unter geregelter Temperatur in Übereinstimmung mit den geltenden ATP-Richtlinien.

UTAC



BASISFAHRZEUG FÜR DEN UMBAU |NP6 PIAGGIO FAHRGESTELL

Piaggio Chassis mit kurzem oder langem Radstand und Zwillingbereifung.
Radstand 3000 oder 3250 („Short Range“ oder „Long Range“)
Fahrerhaus mit 2 Sitzplätzen

Kompatibel: Manuelle Klimaanlage.

Nicht kompatibel: Anhängerkupplung (fest montierter Heckauftritt).

Bei motorbetriebenem Aggregat: Ausführung mit Zwillingbereifung „Short Range“ oder „Long Range“ Euro 6D Final Essence 105 PS + GPL, Crit'Air 1

Zu bestellende Ausführung:

- NP6 TW CHAS 3000 SR oder LG LPG; Ausstattung: TOP oder HD TOP
- NP6 TW CHAS 3250 SR oder LG LPG; Ausstattung: TOP oder HD TOP



KAROSSERIE & ISOLATION |LAMBERET FRIGOLINE

Kühlzelle FRIGOLINE der ATP-Klasse „verstärkt wärmedämmt“ aus Verbundpaneelsystem mit 100%iger Konformität, **technologisch entwickelt und gefertigt von Lamberet.** Innenkern aus Polyurethan mit sehr hohem Isolierwert und wasserabweisender Beschichtung. Innen- und Außenwände aus dimensionsstabilem Polyester mit antibakterieller Gelcoat-Beschichtung. Ohne Metall und Querstreben zur Vermeidung von Korrosion und Wärmebrücken. Seitenwandverstärkung durch eingegossene Einsätze für die Einrichtung der Innenausstattung. Optimierte Ladekapazität und Beständigkeit.

Verfügbar in 1 Innenhöhe (1,30 m), 1 Nutzbreite (1,61 m) und 3 Hecktür-Ausführungen (OB1, OB2 oder OT2).

Serienmäßig: Zum Be-/Entladen von Paletten geeignete Hecktür OB2, Easy-Handle-Griffe mit einfacher Betätigung, Aluminium-Profilleisten, LED-Innenbeleuchtung mit Bewegungssensor, profilloser Ladeboden mit 1 Abfluss vorne rechts und Aluminium-Sockelleisten an 3 Seiten, fest montierter Heckauftritt, Kotflügel aus Edelstahl.

KÜHLAGGREGAT |CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Kühlaggregat der Klasse A/POSITIV oder C/NEGATIV an der Frontseite.

Ausschließlich motorbetriebene Technologie

Sonderausstattungen für das Kühlaggregat: Fahrt-/Netzbetrieb, lackierte Haube, Heizung, Temperaturschreiber, Türschalter.

EINRICHTUNG |CATERING, VERTRIEB, FISCH, GESUNDHEIT...

Heckklappe OB1 oder OB2, OT2 (auf Anfrage: in der Entwicklungsphase).

Rutschfester Ladeboden serienmäßig, Bodenbelag aus Aluminium, Seitentür mit 1 oder 2 Flügeln rechts und/oder links (900 x IH) oder (1400 x IH) mit ATP-Klasse „verstärkt wärmedämmt“ (maximal 3 Öffnungen), fest eingebaute Trennwand für mehrere Ladebereiche, höhenverstellbare Seitenregale, Träger, Zurrseilen, Schienen, Leisten, Ablaufschutzschwelle und Abflüsse, Temperaturschutzvorhänge, Rückfahrkamera, Werbung...



Seitentür rechts mit Temperaturschutzvorhang



Höhenverstellbare Seitenregale.



Hecktür OB1 – 1 Flügel



Easy-Handle-Griff mit einfacher Betätigung

ABMESSUNGEN (Richtwerte in mm)

Außenlänge der Kühlzelle

Gesamtfahrzeuglänge

Gesamtfahrzeugbreite

Gesamtfahrzeughöhe

Ladelänge

Ladebreite

Ladehöhe

Aussparung für die Räder

Ladekantenhöhe

Volumen (m³)

Masse der Kühlzelle (kg, Richtwerte, ohne Optionen und Aggregat)

SR/LR Radst. 3.000
(Zwillingbereifung)

SR/LR Radst. 3.250
(Zwillingbereifung)

Außenlänge der Kühlzelle	2450	2670
Gesamtfahrzeuglänge	5254	5654
Gesamtfahrzeugbreite	1790	1790
Gesamtfahrzeughöhe	2230	2230
Ladelänge	2250	2500
Ladebreite	1612	1612
Ladehöhe	1300	1300
Aussparung für die Räder	50	50
Ladekantenhöhe	847	847
Volumen (m ³)	4,7	5,3
Masse der Kühlzelle (kg, Richtwerte, ohne Optionen und Aggregat)	300	325

* Daten sind von den Ausführungen abhängig. Unverbindliches Dokument. Die Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Zu Zwecken der kontinuierlichen Verbesserung behält sich LAMBERET das Recht vor, Änderungen jeglicher Eigenschaften ohne Vorankündigung vorzunehmen. Bildnachweis: LAMBERET SAS – 052022



YouTube



f



in



t



ig



LAMBERET SAS |Die Nr. 1 für Nutzfahrzeuge und industrielle Kühlfahrzeuge in Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - Frankreich | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr