CITROËN

LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN

Jumper
PLANCHER

NEW FRIGOLINE

3 versions de caisses adaptées à votre métier.

- NEW FRIGOLINE
  NEW FRIGOLINE PRO
  NEW FRIGOLINE PRO BEEF
- PALETTISABLE
  entre passage de roues
- SEUIL EXTRA-BAS
  idéal distribution

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

LAMBERET
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Jumper
PLANCHER

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la règlementation ATP en vigueur.

VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Jumper plancher cabine.
33 L2 - L3 Confort | 35 L2 - L3 - L4 | 4-35 L3 - L4 | 4-40 L3 - L4 (permis lourd obligatoire).
Avec: boîtier transformation, suspension renforcée bilame (recommandée).
Compatible attelage remorque posé par Lamberet avec caisse et marchepied adaptés.
Si groupe frigorifique:
2.0 HDI 110 | 130 | 160 Euro 6: kit disponible avec ou sans climatisation.
Sans Stop&Start ou désactivable.
Données indicatives – Consultez nous pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Caisse NEW FRIGOLINE qualité ATP Isotherme Renforcé, système étanche de panneaux épaisseur majorée 85 mm, **en composite de technologie et fabrication Lamberet.**
Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Absence de métal et de fixation traversante évitant corrosion et pont thermique. Faces latérales avec inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Moulurage aluminium intégral. Charge utile et résistance optimisées.
5 hauteurs int. (1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m), 4 ouvertures AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3) disponibles.
De série: ouverture arrière 1 battant OB1, poignée 1 mouvement Easy-Handle, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, protection des caissons de roues, marchepied arrière partiel, feux latéraux (L4), 3ème feu stop à LED.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, DELPHI, THERMOKING, EDT …

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.
Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.
Options de groupe: bi-mode route|secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, certification Pharma, multi-température…

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE …

PACK PRO OT2: Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE/aluminium/inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement arrière si le véhicule en est équipé.
PACK BEEF: Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.
PACK PRO BEEF: cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC.
OPTIONS:
Accès arrière 2 battants (OB2) ; ouverture arrière totale 2 (OT2) ou 3 (OT3) vantaux sur cadre renforcé boulonné ; porte latérale battante (900xhi) ; cloison ; étagères réglables & relevables ; rails ; lisses ; Interinox ; penderies (sur BEEF et PRO BEEF) ; seuil marée ; publicité…

Dimensions indicatives (m) *	L1 Emp. 3000	L2 Emp. 3450	L3 Emp. 4035	L4 Emp. 4035 P-A-F long
Longueur hors tout	5.26	5.81	6.40	6.61
Largeur hors tout	2.09	2.09	2.09	2.09
Hauteur hors tout	2.55 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00			
Longueur utile	2.55 (OB) / 2.53 (OT)	3.10 (OB) / 3.08 (OT)	3.70 (OB) / 3.68 (OT)	3.90 (OB) / 3.88 (OT)
Largeur utile	1.91	1.91	1.91	1.91
Hauteur utile hors évaporateur	1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25			
Largeur entrée de porte AR	0.90 (OB1) / 1.40 (OB2) / 1.91 (OT2 et OT3)			
Hauteur entrée de porte AR	1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25			
Largeur passage de roues	1.24	1.24	1.24	1.24
Hauteur seuil de chargement	0.66	0.66	0.66	0.66
Volume utile (m^3)	8.7 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11	10.6 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.4	12.7 | 13.8 | 14.6 | 15.3 | 16	13.4 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.6
Masse (kg) hors options et groupe	460 | 471 | 480 | 488 | 496	525 | 536 | 545 | 555 | 564	650 | 665 | 677 | 689 | 701	670 | 681 | 693 | 706 | 718

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS – 032017

LAMBERET
Le maillon fort de la chaîne du froid
www.lamberet.com
LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.
129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr|Menthon – France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr