



FIAT
PROFESSIONAL

LAMBERET

CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS PARA
VEHÍCULOS COMERCIALES FIAT PROFESSIONAL



FRIGOLINE

Producto Stellantis recomendado n.º 09-43-K0-278

Volumen récord: hasta 7,4 m³
Paso de ruedas con capacidad para palé

2 longitudes de cajas Lamberet
Corta, compatible con enganche, o larga

Tecnología Frigoline
Listones de aluminio. Bajo de la carrocería
carenado

Conózcalo en vídeo en el canal de Lamberet:



www.lamberet.com

Scudo PISO

Esta carrocería está destinada al transporte a temperatura controlada y cumple con la reglamentación ATP en vigor.



VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR |FIAT Scudo piso

Scudo piso con cabina y distancia entre ejes de 3275.

Con: puerta lateral derecha, división de cabina con chapa, conector de transformador. Carga útil mejorada cuando esté disponible.

Compatible con: enganche para remolque original si está instalado antes de la transformación, caja de servicio del remolque.

Incompatible con: pack de obra; pack motricidad; pack motorizado; compuerta trasera; puerta lateral de corredera izquierda.

Recomendada gestión Star&Stop con conector de transformador.

Si dispone de grupo frigorífico con polea motriz (frío positivo o negativo):

2.0 Multijet Euro 6.d 145 Caja de cambios automática |145 Caja de cambios manual |180

Caja de cambios automática: con o sin climatización, con conector de transformador.

Datos indicativos - Consultenos previamente para comprobar la compatibilidad, el plazo y el dimensionamiento del grupo.

CARROCEÍA Y AISLAMIENTO |LAMBERET FRIGOLINE

Caja de calidad ATP «isoterma reforzada», con un sistema estanco de paneles compuestos 100 % adaptados y de tecnología y fabricación Lamberet. Interior de poliuretano de elevado poder aislante y con tratamiento hidrófobo. Paredes internas y externas de poliéster indeformable revestido de gel-coat antibacteriano.

Ausencia de metal y de fijaciones de lado a lado que evita la corrosión y el puente térmico. Estructura de las caras laterales con inserciones encastradas para permitir la colocación de módulos. Carga útil y resistencia optimizadas.

De serie: apertura trasera de doble batiente (OB2), picaportes de 1 movimiento Easy-Handle, iluminación interior con LED, piso de gel-coat antideslizante en gris con 1 desagüe delantero derecho y cajas de ruedas con protección, estribo trasero protegido para la ciudad, tercera luz de freno de LED.

GRUPO FRIGORÍFICO |CARRIER, THERMOKING, EDT...

Grupo frío de clases A/POSITIVO o C/NEGATIVO, instalado en la cara delantera.

Potencia y tecnología (polea motriz) adaptadas al uso.

Opciones de grupo: modo doble carretera y red, calefacción, registro de temperatura, interruptor de puerta, deflector aerodinámico, certificado Pharma, multitemperatura...

SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CARNE, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO...

Puerta trasera de un batiente (OB1) o apertura total en marco con pernos (OT2)

Revestimiento de piso de aluminio antideslizante en damero o en gel-coat de corindón, puerta lateral, con retención ATP «isoterma reforzada», divisoria fija o flexible para multitemperatura, estantes regulables y abatibles, balda intermedia con rejillas perforadas desmontables, raíles, listones, Interinox, techo portacarga y sistema de ganchos, umbral para pescado y desagües, persianas antipérdida, sensor de aparcamiento, cámara de marcha atrás, publicidad...

Dimensiones orientativas (m) *

| | Caja Lamberet corta | Caja Lamberet larga |
|--|---|---------------------|
| Distancia entre ejes | 3,275 | 3,275 |
| Longitud total | 5,25 | 5,49 |
| Anchura total | 1,97 | 1,97 |
| Altura total | 2,39 | 2,39 |
| Longitud útil máxima | 2,26 | 2,50 |
| Anchura útil máxima | 1,78 | 1,78 |
| Altura útil sin evaporador | 1,70 | 1,70 |
| Anchura altura entrada puerta trasera | OB1: 0,90 1,69 ; OB2: 1,40 1,69 ; OT2: 1,78 1,69 | |
| Anchura altura entrada puerta lateral | 0,90 1,69 | 0,90 1,69 |
| Anchura entre el paso de ruedas | 1,21 | 1,21 |
| Altura umbral de carga | 0,69 | 0,69 |
| Volumen útil (m³) * Cajas 60x40x32 yc. evaporador | 6,7 58* | 7,4 66* |
| Masa (kg) [sin opciones ni grupo] | 520 | 550 |

*Datos según versiones. Documento sin valor contractual. En las imágenes se pueden mostrar equipamientos opcionales. En el marco de su política de mejora continua, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de sus equipamientos sin previo aviso. Créditos fotográficos: LAMBERET SAS - 122022



YouTube



f



in



t



ig



LAMBERET SAS |N.º1 en vehículos comerciales e industriales frigoríficos de Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr-Menthon - Francia |+33 (0)3 85 30 85 30 |communication@lamberet.fr