



# LAMBERET

CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS  
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES MAN

NUEVO  
TGE  
FURGÓN

*Frío positivo o negativo*  
compatible con puerta lateral

*Capacidad para palé*  
entre el paso de ruedas simples

*Seguridad y comodidad*  
División de cabina original

 N° Vert **0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# TGE FURGÓN



Esta carrocería está destinada al transporte a temperatura controlada y cumple con la reglamentación ATP en vigor.



## VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR

**Nuevo furgón TGE de techo alto (H3), versiones: estándar L3 o larga L4**

*Versión extralarga L5 en desarrollo: consútenos.*

Con puerta lateral derecha, con pared de separación total con la cabina (3CF).

Con suspensión/amortiguadores y estabilización reforzados (2MG - 631BH)

Recomendaciones: con peldaño trasero en todo el ancho (QT4 - 631DR), con bisagras para apertura de puertas traseras de 270° (5V4 - 634HC).

Compatible con enganche si está instalado antes de la transformación, cambio automático.

### Si dispone de grupo frigorífico:

Datos indicativos - Consútenos previamente para comprobar la compatibilidad, el plazo y el dimensionamiento del grupo.

Sin sistema Stop & Start o que se pueda desactivar con opción de preparación de carrocería (IS2 - 631JD); 'regleta de bornes eléctrica y unidad de mando de funcionamiento 1 con programación ABH'.

Con techo de cabina bajo: incompatible con la opción 'pack portaobjetos' 2 (GE4 - 630EM) excepto en caso de que esté asociada a la opción con 'capuchina' (7N4 - 630FB).

### Si dispone de grupo frigorífico eléctrico KERSTNER:

Con '2ª batería con relé de corte y control de la batería (bat. AGM)' (8FE - 637QD) Con '2º alternador de 180 A' (8HI - 637RL) o 'Alternador de capacidad mejorada de 250A' (NY4 - 630PE).

Con asiento de pasajero de dos plazas.

### Si dispone de grupo frigorífico con polea motriz:

TRACCIÓN 2.0 TD 102 RS | 140 RS | 177 RS: disponible con climatización. (ZK1 - 639HM o ZK2 - 639HN).

TRACCIÓN 2.0 TD 102 RS | 140 RS: Pulsor disponible con climatización; incompatible (8HI - 637RL).

PROPULSIÓN 2.0 TD 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: consútenos para ver disponibilidad del kit del grupo.

4X4 2.0 TD 140 RS | 177 RS: consútenos para ver disponibilidad del kit del grupo.

4X4 2.0 TD 140 RS: Pulsor disponible con climatización; incompatible (8HI - 637RL).

## CARROCEÍA Y AISLAMIENTO LAMBERET

**Caja integrada de calidad ATP isoterma reforzada**, con un sistema estanco de paneles compuestos moldeados monobloque, y **de tecnología y fabricación Lamberet.**

Interior de poliuretano de elevado poder aislante y con tratamiento hidrófobo. Caras laterales con inserciones encastradas para permitir la colocación de módulos.

Piso reforzado antidesgaste, revestimiento de poliéster antideslizante de corindón gris en forma de cubeta, con 2 desagües integrados en el sistema de drenaje delantero, a derecha e izquierda. Paso de ruedas simples con capacidad para Europalé.

**De serie:** paneles de luces LED, juntas dobles en las aperturas, desbloqueo interior de emergencia, protecciones antigolpes en umbrales y cajas de ruedas.

## GRUPO FRIGORÍFICO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Grupo frío de clases A/POSITIVO o C/NEGATIVO.

Potencia y tecnología (eléctrica, generadora o polea motriz) adaptadas al uso. Montaje encastrado aerodinámico sobre la cabina. Mando digital.

**Opciones de grupo:** modo doble carretera | red, pintura tapa y cubeta del grupo, calefacción, registro de temperatura, interruptor de puerta, certificado Pharma, multitemperatura.

## SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CARNE, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO...

Revestimiento de piso de aluminio en damero o gel-coat liso, estantes regulables y retráctiles, balda intermedia con bandejas perforadas desmontables, umbral para pescado y desagües, listones de protección, raíles de sujeción, ganchos, cortinas antipérdida, división rígida (ATP multi) o flexible (ATP mono) para crear diferentes compartimentos, publicidad...

### Ejemplo de dimensiones (m)

|   | Estándar Alto  |          | Larga Alta            |          | Extralarga Alta     |          |
|---|--|----------|-----------------------|----------|---------------------|----------|
|   | L3H3   |          | L4H3                  |          | L5H3 (consútenos)   |          |
| Ruedas  | Simple   | Gemelas  | Simple                | Gemelas  | Simple              | Gemelas  |
| Distancia entre ejes                          | 3640   |          | 4490                  |          | 4490 voladizo largo |          |
| Longitud total                                | 5,98   |          | 6,83                  |          | 7,39                |          |
| Longitud útil                                 | 3,05   |          | 3,88                  |          | 4,45                |          |
| Anchura útil máxima                           |  |          | 1,62                  |          |                     |          |
| Anchura entre el paso de ruedas               | Ruedas traseras simples 1,24   Ruedas traseras gemelas 0,89 (est.) |          |                       |          |                     |          |
| Altura útil sin evaporador                    |  |          | 1,78   1,68           |          |                     |          |
| Altura total sin el grupo                     | 2,59   2,63  |          | 2,59   2,63           |          | 2,59   2,63         |          |
| Altura/Anchura puertas traseras FWD   RWD-AWD |  |          | 1,66/1,31   1,56/1,31 |          |                     |          |
| Altura/Anchura puerta lateral FWD   RWD-AWD   |  |          | 1,58/1,13   1,48/1,13 |          |                     |          |
| Umbral de carga FWD   RWD-AWD                 | 0,57   0,67  | -   0,72 | 0,57   0,67           | -   0,72 | 0,57   0,67         | -   0,73 |
| Volumen útil (m³) FWD   RWD-AWD               | 9,0   8,5  |          | 11,5   10,8           |          | 13,0   12,2         |          |
| Masa (kg) sin el grupo ni opciones            | 305 (est.)   |          | 350 (est.)            |          | 380 (est.)          |          |

\* Datos según versiones. Documento sin valor contractual. En las imágenes se pueden mostrar equipamientos opcionales. En el marco de su política de mejora continua, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de sus equipamientos sin previo aviso. Créditos fotográficos: LAMBERET SAS - 042018



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N.º 1 en vehículos comerciales e industriales frigoríficos de Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - Francia | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr