



LAMBERET

CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES VOLKSWAGEN

Caddy
FURGÓN

*Frío positivo o negativo
compatible con puerta lateral*

*Grupo de frío encastrado
bajo cubierta aerodinámica*

*Piso de aluminio
de serie, higiénico y robusto*

 N° Vert **0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Caddy FURGÓN



Puertas traseras batientes



Compuerta aislada

Esta carrocería está destinada al transporte a temperatura controlada y cumple con la reglamentación ATP en vigor.



VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR

Caddy Van furgón corto, 4x2 o 4MOTION, con puerta lateral derecha, de corredera, de chapa, puertas traseras batientes o compuerta trasera.
Opciones obligatorias: división elevada o separador con rejillas detrás del conductor y pasajero; alternador de un mínimo de 110 A si dispone de grupo de frío eléctrico.
Equipamiento no apto: climatización en caso de grupo con polea motriz; Stop&Start (tecnología BlueMotion) o que se pueda desactivar en caso de grupo frigorífico; techo retráctil.

CARROCERÍA Y AISLAMIENTO LAMBERET

Aislamiento de clase ATP «reforzado» con puerta lateral aislada.
Paneles 100 % poliuretano perfectamente adaptados a la carrocería y reciclables.
Equipamientos de serie: juntas dobles en las puertas, piso de aluminio antideslizante con un desagüe integrado en la parte delantera y trasera derechas, panel de luces LED con temporizador, 4 raíles de sujeción verticales con perforaciones redondas.
Certificados técnicos y sanitarios: Incluye los certificados de carrocería y veterinaria (ATP a través del sistema DATAFRIG).

GRUPO FRIGORÍFICO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Grupo de frío positivo o negativo, clase A o C
Potencia y tecnología (eléctrica o polea motriz) adaptadas al uso
Montaje encastrado bajo cubierta aerodinámica, control digital en el cuadro de mandos.
Opciones de grupo: modo doble carretera/red 230 V monofásico con toma eléctrica estanca del lado del conductor y alargador de red, pintura cubierta del grupo, modo calefacción, registro de la temperatura...

SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO...

Estante en forma de cubeta en la zona posterior; umbral para pescado; listones de protección de aluminio; raíles de sujeción; correa de sujeción; barra redonda de tope de carga; cortina antipérdida; división que forma diversos compartimentos.

Dimensiones (mm) *	Corta, 4x2	Corta, 4x4
Distancia entre ejes	2681	2681
Longitud total	4406	4406
Longitud útil máxima	1421	1421
Anchura útil máxima	1205	1205
Anchura de paso de ruedas	1047	1047
Altura total (isotérmico Kerstner Carrier-TK)	Origen 1943 2010	Origen 1993 2060
Altura útil máxima sin el evaporador	1150	1150
Altura umbral de carga	Original + 100	Original + 100
Anchura / altura de paso de puerta lateral	420 / NC	420 / NC
Anchura / altura de paso de puertas traseras	1047 1020	1047 1020
Masa aislamiento, sin el grupo ni opciones	120	120
Volumen útil máximo [m ³]	1,7	1,7

* Datos según versiones. Documento sin valor contractual. En las imágenes se pueden mostrar equipamientos opcionales. En el marco de su política de mejora continua, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de sus equipamientos sin previo aviso. Créditos fotográficos: LAMBERET SAS - 042018



YouTube



f



in



www.lamberet.com