



**Vehículos
comerciales**

LAMBERET

**CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES VOLKSWAGEN**



T6
Transporter
FURGÓN

Frío positivo o negativo
compatible con puerta lateral

División de cabina original
Seguridad e insonorización

Piso de aluminio
de serie, higiénico y robusto

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

T6

Transporter FURGÓN



Puertas traseras batientes



Grupo Kerstner extraplano



Grupo Carrier / Thermoking semiencastrado



Cubetas a modo de estante



Zócalos de aluminio

Esta carrocería está destinada al transporte a temperatura controlada y cumple con la reglamentación ATP en vigor.



VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR

Transporter T6 furgón corto bajo, 4x2 o 4MOTION, con puerta lateral derecha, de corredera, de chapa, puertas traseras batientes o compuerta trasera (opcional), con división de separación completa.

Opción obligatoria: IS2 (interfaz eléctrica y calculadora) si dispone de grupo frigorífico compatible con Stop&Start.

Si dispone de grupo eléctrico:

Alternador reforzado de 180 A aconsejado (NY3), compatible con climatización, compatible con DSG. Compatible con Stop&Start en caso de opción IS2.

Si dispone de grupo con polea motriz:

2.0 TDI Euro 6, 84, 102, 150, 204 ch: sin climatización; compatible 4x4; compatible DSG. Compatible con Stop&Start en caso de opción IS2.

CARROCEÍA Y AISLAMIENTO LAMBERET

Aislamiento de clase ATP «reforzado» con puerta lateral aislada.

Paneles 100 % poliuretano perfectamente adaptados a la carrocería y reciclables.

Equipamientos de serie: juntas dobles en las puertas, piso de aluminio antideslizante con 3 desagües integrados, panel de luces LED con temporizador.

Certificados técnicos y sanitarios: Incluye los certificados de carrocería y veterinaria (ATP a través del sistema DATAFRIG).

GRUPO FRIGORÍFICO | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING, EDT...

Grupo de frío positivo o negativo, clase A o C

Potencia y tecnología [eléctrica o polea motriz] adaptadas al uso.

Montaje encastrado bajo cubierta aerodinámica extraplana (KERSTNER) o semiencastrado bajo el carenado (otros).

Opciones de grupo: modo doble carretera/red 230 V monofásico con toma eléctrica estanca del lado del conductor y alargador de red, pintura cubierta del grupo, modo calefacción, registro de la temperatura...

SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CARNE, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO...

Estantes regulables y retráctiles con soportes reforzados; estante en forma de cubeta (en la zona posterior solamente o en las zonas posterior y delantera); umbral para pescado; listones de protección de aluminio; raíles de sujeción; correas de sujeción; barra redonda de tope de carga; cortina antipérdida; división que forma diversos compartimentos; alfombrilla antideslizante.

Dimensiones (mm) *

	Corta, baja
Distancia entre ejes	3000
Longitud total	4904
Longitud útil máxima	2180
Anchura útil máxima	1430
Anchura de paso de ruedas	1160
Altura total (isotérmico Kerstner Carrier-TK)	1990 2150 2200
Altura útil máxima sin el evaporador	1180
Altura umbral de carga	NC
Anchura / altura de paso de puerta lateral	NC / NC
Anchura / altura de paso de puertas traseras	NC 1150
Masa aislamiento, sin el grupo ni opciones	200
Volumen útil máximo [m ³]	3,5

* Datos según versiones. Documento sin valor contractual. En las imágenes se pueden mostrar equipamientos opcionales. En el marco de su política de mejora continua, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de sus equipamientos sin previo aviso. Créditos fotográficos: LAMBERET SAS - 042018



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N.º1 en vehículos comerciales e industriales frigoríficos de Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - Francia | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr