



LAMBERET

CARROCERÍAS ISOTÉRMICAS Y FRIGORÍFICAS
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES VOLKSWAGEN

T6
Transporter
CHASIS

NEW FRIGOLINE

3 versiones de cajas adaptadas a cada profesión.

FRIGOLINE

estético, ligero y ergonómico
con picaportes «Easy-handle»

FRIGOLINE PRO

ultrarrobusto: topes, piso y zócalos
reforzados, marco trasero triple
inoxidable

FRIGOLINE PRO BEEF

concebido y optimizado para el
transporte de carne colgada

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

T6

Transporter CHASIS



Caja rebajada de tipo piso con cabina con pasos de ruedas opcionales



Pack Pro: OT2 con marco triple inoxidable



Opción Interinox + raíles + ganchos



Protección trasera reforzada (pack Pro)



Picaporte «Easy Handle» de un movimiento

Esta carrocería está destinada al transporte a temperatura controlada y cumple con la reglamentación ATP en vigor.



VEHÍCULO DE BASE PARA TRANSFORMAR

Transporter T6 chasis sencillo con cabina.

Distancia entre ejes corta o larga, 4x2 o 4Motion

Opciones recomendadas:

IS2 (interfaz eléctrica y calculadora) si dispone de grupo frigorífico compatible con Stop&Start. Si el vehículo supera los 6 m en total: con luces laterales LED.

Si dispone de grupo con polea motriz:

2.0 TDI Euro 6; 84, 102, 150, 204 ch: sin climatización; compatible 4x4; compatible DSG. Compatible con Stop&Start en caso de IS2.

CARROCERÍA Y AISLAMIENTO LAMBERET

Caja NEW FRIGOLINE calidad «aislamiento reforzado», formada por paneles, compuestos de gel-coat antibacteriano-poliéster-poliuretano, de un grosor incrementado de 85 mm y con inserciones de aluminio. Diseño acorde al pliego de condiciones HACCP.

4 alturas interiores (1,80 / 1,95 / 2,05 / 2,15 m), 2 anchuras útiles (1,82 / 1,91) y 5 aperturas traseras (OB1 - OB2 - OT2 - OT3 - OR) disponibles.

De serie: apertura trasera total de 2 batientes OT2 en marco reforzado con pernos, picaportes «Easy-Handle» de 1 movimiento, molduras de aluminio, iluminación interior LED, piso antideslizante con 1 desagüe en la parte delantera derecha y zócalo de aluminio en 3 caras, peldaño trasero plegable.

GRUPO FRIGORÍFICO | CARRIER, THERMOKING, EDT...

Grupo de frío positivo o negativo, clase A o C, en la cara delantera.

Potencia y tecnología (generadora o polea motriz) adaptadas al uso.

Opciones de grupo: modo doble carretera/red, pintura tapa del grupo, calefacción, registro de temperatura, deflector aerodinámico.

SERVICIOS | ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CARNE, PESCADO, ÁMBITO SANITARIO...

PACK PRO: Piso reforzado + zócalos de aluminio HD + bisagra de estanquidad reforzada en los ángulos de los zócalos delanteros + marco de triple grosor de acero ALE/aluminio/inoxidable + protección del umbral a lo largo y alto + 2 topes en los largueros verticales + 2 topes que protegen las luces de gálibo traseras si el vehículo dispone de ellas.

PACK BEEF: inserciones de la estructura aisladas de acero a una distancia de 610 mm, preparadas para fijar los ganchos.

Solución de transporte cárnico de hasta 3,5 t de MMTA.

PACK PRO BEEF: suma de los packs «PRO» y «BEEF», hasta 7,5 t de MMTA.

OPCIONES:

Piso rebajado de «distribución» con cajas de ruedas.

Acceso trasero de 1 (OB1) o 2 (OB2) batientes, fallebas integradas. Apertura trasera total de 3 batientes (OT3) en el marco reforzado con pernos en anchura de 1,91 y 2,06 m. Puerta lateral batiente (900xhi) o de corredera (900x1930). División, estantes regulables y abatibles, raíles, listones, Interinox, ganchos (en BEEF), umbral para pescado, compuerta.

DIMENSIONES orientativas en mm: para otras dimensiones disponibles, consúltenos

Distancia entre ejes corta
3000

Larga 3400

Longitud de la caja

2650

3050

Longitud total

5254

5654

Anchura total

1995 / 2090

1995 / 2090

Altura total

2705

2705

Longitud útil

2480

2880

Anchura útil

1820 / 1910

1820 / 1910

Altura útil

1800

1800

Realce / ensamblado

100 / 50

100 / 50

Altura del umbral

820

820

Volumen (m³)

8,1 / 8,5

9,4 / 10

Masa de aislamiento (kg, orientativa, sin el grupo ni opciones)

460 / 480

530 / 550

* Datos según versiones. Documento sin valor contractual. En las imágenes se pueden mostrar equipamientos opcionales. En el marco de su política de mejora continua, LAMBERET se reserva el derecho de modificar las características de sus equipamientos sin previo aviso. Créditos fotográficos: LAMBERET SAS - 04/2018



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N.º1 en vehículos comerciales e industriales frigoríficos de Europa.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - Francia | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr