



**Utilitaires**

Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

# Transporter T6 Fourgon

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



## Avantages:

- Isolation respectant le cahier des charges HACCP et la norme ATP
- Qualité « Isotherme renforcé », adaptée au froid négatif, compatible avec porte latérale
- Plancher aluminium de série: hygiène et robustesse
- Cloison cabine d'origine: sécurité, insonorisation, habitabilité
- Éclairage intérieur LED



Un savoir faire unique de 1 à 100m<sup>2</sup>,  
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.  
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,  
> Certification produit selon norme ATP et DIN,  
> Usines ISO 9001 version 2008,  
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,  
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partenaire THERMOKING®





Utilitaires

Equipements spéciaux: isothermes &amp; frigorifiques

# Transporter T6 Fourgon

## Véhicule de base

**Transporter T6 fourgon court bas**, 4x2 ou 4MOTION, avec porte latérale coulissante droite tôlée, portes arrière battantes ou hayon arrière (en option), avec cloison de séparation complète.

Alternateur minimum 110 A si groupe froid électrique.

**Option obligatoire:** IS2 (interface électrique et calculateur) si groupe frigorifique.

## Isolation

Isolation de classe ATP " **renforcée**" avec porte latérale isolée.

Panneaux 100 % polyuréthane parfaitement adaptés à la carrosserie et recyclables.

Equipements de série: double joints sur portes, plancher aluminium antidérapant intégrant 3 écoulements, plafonnier d'éclairage temporisé à LED.

Isolation adaptée HACCP, étanchéité selon norme DIN 1815.

## Groupe frigorifique

**Si groupe électrique :** Alternateur renforcé 180 A conseillé (NY3), compatible clim., compatible DSG. Compatible Stop&Start si option IS2.

**Si groupe poulie-moteur :** tous avec option IS2 pour compatibilité Stop & Start 2.0 TDI Euro 5b+; 84, 102, 114, 140 ch: avec ou sans clim; compatible 4x4; uniquement boîte manuelle.

2.0 TDI Euro 6; 84, 102, 150, 204 ch: sans clim; compatible 4x4; compatible DSG.

## Aménagements professionnels

Etagères réglables et relevables sur supports renforcé ; Elément d'étage formant bac (zone arrière seule ou arrière + avant) ; seuil marée ; lisses de protection aluminium ; sangles d'arrimage ; barre ronde d'arrêt de charge ; rideau anti-déperdition ; tapis antidérapant.



Groupe encastré KERSTNER  
Groupe en applique

Option plinthes 3 faces

Rails d'arrimages horizontaux et verticaux

Elément d'étage formant bac, 1 niveau

## Dimensions (mm)

|  |                    |
|--|--------------------|
| Empattement  | 3000               |
| Longueur intérieure  | 2180               |
| Hauteur intérieure maxi  | 1180               |
| Largeur intérieur maxi   | 1430               |
| Hauteur sous évaporateur (Kerstner / TK-Carrier)   | 1080 / 930         |
| Largeur au passage de roues  | 1160               |
| Hauteur véhicule hors tout (sans groupe / avec groupe Kerstner / avec groupe TK-Carrier) | 1990 / 2150 / 2250 |
| Masse de l'isolation (sans groupe) (kg)  | 200                |

**Document non contractuel.** Visuels réalisés à partir de véhicules spéciaux ou de prototypes, ne représentant pas la définition de série. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. LAMBERET SAS – 01/2016

Votre distributeur :



Intertek



**LAMBERET SAS**  
Pôle Commercial VU

Tel. **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

Fax +33 (0)3 85 30 86 09

polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com

**LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid