

New Daily Fourgon

Cellule intégrée de 8m³ à 12 m³ sur fourgon

Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID) autorisant le transport de denrées périssables.



Avantages :

- ❖ **PLANCHER BAC ALUMINIUM** hygiénique et ultra résistant
- ❖ **Palettisable entre passage de roues (monte simple)**
- ❖ **SECURITE:** Cloison cabine conservée et isolée
- ❖ **Transformation officielle approuvée IVECO (programme DAILY COOL IVECO Deutschland)**



Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®



REMORQUE
LIGHTTRAILER



FOURGON
VAN



PLANCHER CABINE
PLATFORM-CAB



CHASSIS-CABINE
CHASSIS-CAB



PORTEUR
RIGID



SEMI-REMORQUE
SEMI-TRAILER



CAISSE MOBILE
SWAP BODY



SUR-MESURE
TAYLOR-MADE

www.lamberet.com

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr Sur Menthon, FRANCE
Tel : +33 (0)3 85 30 85 30 - email : communication@lamberet.fr

Véhicule de base :

Daily Fourgon

PROPULSION ROUES AR SIMPLES TOIT H2:

3520 – 3520 L - 4100

PROPULSION ROUES AR JUMEELES TOIT H2:

3520 – 3520 L – 4100

Avec porte latérale droite

Cloison complète nécessaire à la transformation

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.
Nous préciser impérativement la configuration du véh. de base à la commande.

2.3 l 106, 126 et 146 Euro5 : compatible climatisation et BVR.

3.0 l 146 et 170 Euro5 EEV: compatible climatisation et BVR.

3.0 l 205 Euro5 OBD+: compatible climatisation et BVR.

3.0 l 146 et 170 Euro6: compatible climatisation et BVR.

Tous: sans stop & start

Description de la transformation :

Isolation IN constituée d'un système étanche de panneaux composites : cœur isolant polyuréthane et surface externe revêtue d'ABS apte au contact alimentaire, résistante et facile à nettoyer.

Plancher renforcé anti-usure en aluminium à damier formant bac et intégrant 1 écoulement de série.

Passage de roue 100% coffré aluminium pour une résistance maximale et adapté aux dimensions Europalette (1.24m) si monte simple.

Seuil arrière habillé et étanché pour éviter les infiltrations

Equipements de série: Plafonnier d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage interne de porte arrière de secours.

Groupe frigorifique :

Groupe froid positif (classe A) .

CARRIER®, THERMOKING®, EDT®

Pose en cuvette dessus cabine.

Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, déflecteur, peinture cuvette de groupe, peinture capot de groupe.

Options de la transformation :

- Étagères réglables et relevables
- Rideaux anti-déperdition sur ouvertures
- Relevé poissonnier sur seuils
- Rails d'arrimages ; sangles ; lisses de protection, barres d'arrêt de charge
- Cloison formant bi-compartment
- Autres options disponibles: nous consulter



Encastrement de groupe frigorifique



Porte latérale isolée



Coffrage aluminium des caissons de roue



Plancher bac aluminium

Dimensions (mm) / Versions	3520 H2	3520 L H2	4100 H2	3520 H2	3520 L H2	4100 H2
	ROUES AR SIMPLES			ROUES AR JUMELÉES		
Empattement	3520	3520	4100	3520	3520	4100
Longueur utile	2885	3282	4444	2885	3282	4444
Largeur utile maxi	1635	1635	1635	1635	1635	1635
Hauteur utile hors évaporateur	1740	1740	1740	1740	1740	1740
Largeur entre passage de roue	1245	1245	1245	955	955	955
Longueur hors tout	5669	6048	7234	5669	6048	7234
Hauteur hors tout (sans groupe)	2610	2610	2610	2610	2610	2610
Volume utile	8 m ³	9,3m ³	12,5m ³	8m ³	9,2m ³	12,4m ³
Masse isolation hors groupe	280 kg	300 kg	340 kg	285 kg	305 kg	345 kg

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. LAMBERET SAS – 10/2014

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C° -0 C°



CONSEIL FROID VU

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

