



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN

Jumper
PLANCHER

NEW **FRIGOLINE**

3 versions de caisses adaptées à votre métier.

FRIGOLINE
FRIGOLINE PRO
FRIGOLINE PRO BEEF

PALETTISABLE
entre passage de roues

SEUIL EXTRA-BAS
Idéal distribution

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Jumper PLANCHER



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Jumper plancher cabine.

33 L2 - L3 Confort ; 35 L2 - L3 - L4 ; 4-35 L3 - L4 ; 4-40 L3 - L4 [permis lourd obligatoire]

Compatible attelage remorque posé par Lamberet avec caisse et marchepied adaptés.

Avec: boîtier transformation, suspension renforcée bilame [recommandée],

Si groupe frigorifique:

2.0 HDI 110 | 130 | 160 Euro 6: kit disponible avec ou sans climatisation.

Sans Stop&Start ou désactivable.

Données indicatives - Consultez nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule FRIGOLINE qualité ATP « Isotherme Renforcé », base panneaux épaisseur majorée 85 mm, en composite de technologie et fabrication Lamberet.

Cœur polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en alliage polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Absence de métal et de fixations traversantes évitant corrosion et pont thermique. Armement des faces latérales avec inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Moulurage aluminium intégral. Charge utile et résistance optimisés.

5 hauteurs int. [1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m] , 4 ouvertures AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3) disponibles.

De série: ouverture arrière 1 battant « OB1 », poignée 1 mouvement « easy-handle », éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, protection des caissons de roues, marchepied arrière partiel, feux latéraux [L4].

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, DELPHI, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie [génératrice ou poulie-moteur] adaptée selon utilisation.

Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, déflecteur aérodynamique, multi-température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

PACK PRO OT2: Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE/aluminium/inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé.

PACK BEEF: Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.

PACK PRO BEEF: cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC.

OPTIONS:

Accès arrière 2 [OB2] battants. Ouverture arrière totale 2 [OT2] ou 3 [OT3] vantaux sur cadre renforcé boulonné. Porte latérale battante [900xhi]. Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies [sur BEEF et PRO BEEF], seuil marée, publicité...



DIMENSIONS indicatives (m) *

	Emp. 3000				Emp. 3450				Emp. 4035				Emp. 4035 P-A-F long			
Longueur hors tout	5,26				5,81				6,40				6,61			
Largeur hors tout	2,09				2,09				2,09				2,09			
Hauteur hors tout	2,70	2,80	2,90	3,00	2,70	2,80	2,90	3,00	2,70	2,80	2,90	3,00	2,70	2,80	2,90	3,00
Longueur utile	2,55 (OB) / 2,53 (OT)				3,10 (OB) / 3,08 (OT)				3,70 (OB) / 3,680 (OT)				3,90 (OB) / 3,88 (OT)			
Largeur utile	1,91				1,91				1,91				1,91			
Hauteur utile	1950	2050	2150	2250	1950	2050	2150	2250	1950	2050	2150	2250	1950	2050	2150	2250
Largeur entrée de porte AR					0,90 (OB1) / 1,40 (OB2) / 1,91 (OT2 et OT3)											
Largeur entre passage de roues	1,21				1,21				1,21				1,21			
Hauteur seuil de chargement	0,66				0,66				0,66				0,66			
Volume utile (m³)	9,55	10	10,5	11	11,6	12,2	12,8	13,4	13,85	14,6	15,3	16	15,2	16	16,8	17,6
Poids (kg) (hors options et groupe)	471	480	488	496	536	545	555	564	665	677	689	701	681	693	706	718

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012019



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr|Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr