



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES FIAT

Doblo
PLANCHER

Froid positif ou négatif
Qualité isotherme renforcé

Design & Robustesse
Carénage intégral bas de caisse

Porte arrière Distriflex
2 battants de série

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Doblo PLANCHER



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | FIAT Doblo

Doblo Plancher-cabine normal ou maxi.

Compatible version 3 places avec cloison échelle dédiée, à signaler à la commande. Incompatible attelage.

Si groupe frigorifique: sans Stop&Start ou désactivable avec « prise carrossier »

Si groupe frigorifique électrique :

Avec ou sans clim, avec « alternateur majoré + batterie majorée »

Si groupe frigorifique poulie moteur :

1.3 Mjt 80 | 95: kit disponible sans climatisation, sans BVA.

1.6 Mjt 105 | 120: kit disponible avec ou sans climatisation, compatible BVA.

1.4 CNG T-Jet 120: kit disponible avec ou sans climatisation.

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET

Caisse Frigoline avec isolation de qualité ATP *Isotherme Renforcé*, constituée d'un système étanche de panneaux composite gelcoat alimentaire-polyester-polyuréthane, armés par inserts aluminium.

Accès arrière Distriflex 2 battants avec ouverture grande largeur 1.23m, étanchéité par joints masqués 5 lèvres.

Plancher Gel-Coat lisse gris intégrant 2 écoulements. Caissons de roues avec protection inox antichoc.

De série: Moulures externes en aluminium anodisé, plafonnier technologie LED, marchepied protection zone urbaine largeur totale en alu damier, carénage intégral des bas de caisse et feux.

Transformation homologuée RCE, éligible à l'édition de certificats de carrossage et vétérinaire.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, EDT, THERMOKING

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Options de groupe: Bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, mode chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, multi-température, certification Pharma...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Portillon latéral battant (version maxi), cloison transversale, étage intermédiaire longueur totale, clayettes alu, étagères réglables et relevables, profondeur 400/500mm, barre à viande + crochets fixes, / amovibles / dents de loup, équipement poissonnier (seuil arrière rehaussé), rails inox d'arrimage, lisses (position à la demande), rideaux anti-déperdition pour ouv. AR / lat., plancher avec revêtement antidérapante gris (corindon), radar de recul, temporisation éclairage, peinture...

Plafonnier LED (série)

Protection inox caissons de roue (série)

Dimensions indicatives (m) *

	Normal	Maxi
Longueur hors tout	4.86	5.21
Longueur utile	1.86	2.22
Largeur utile maxi	1.66	1.66
Largeur passage de roues	1.12	1.12
Hauteur hors tout (isotherme Kerstner Carrier-TK)	2.25	2.25
Hauteur utile maxi hors évaporateur	1.48	1.48
Hauteur seuil de chargement	694	694
Volume utile (m ³)	4.6	5.5

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 012019



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr