



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES FIAT

Talento
PLANCHER

FRIGOLINE

Le Frigo des Pros.

ERGONOMIQUE

Poignées « easy-handle » un mouvement

PALETTISABLE

entre passage de roues

SEUIL EXTRA-BAS

Idéal distribution

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE



LAMBERET
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Talento

PLANCHER

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | FIAT Talento plancher-cabine

L2H1 - empattement 3498 mm - PTAC 3.0t
Avec critère homologation PREM spécifique : nous consulter
Compatible attelage d'origine (si pose avant transformation et avec caisse raccourcie).

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.
Avec câblage adaptation complémentaire 8LN
Stop&Start désactivable via câblage adaptation complémentaire
2.0 Mjt 120 - 145 - 170 Euro6d-Temp: kit dispo. avec ou sans clim., sans BVA

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Caisse FRIGOLINE qualité ATP « Isotherme Renforcé », système étanche de panneaux épaisseur majorée 85 mm, en composite de technologie et fabrication Lamberet. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Absence de métal et de fixations traversantes évitant corrosion et pont thermique. Armement des faces latérales avec inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisées.

2 hauteurs int.: 1.70 si critère PREM F | 1.80 si critère PREM sup. à PREM F avec vitesse limitée 110
4 ouvertures AR: OB1 | OB2 | OT2 | OT3 disponibles.

De série: Ouverture arrière 1 battant OB1 avec poignée encastrée 1 mouvement « easyhandle », moulures aluminium, éclairage LEDs, plancher antidérapant palettisable entre caissons de roue avec 1 écoulement avant droit, plinthes aluminium 3 faces y compris lisses de protection sur caissons de roue, marchepied arrière partiel.

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.
Puissance et technologie adaptées selon utilisation.

Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, déflecteur aérodynamique, multi-température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

PACK PRO OT2: Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE/aluminium/inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé.

PACK BEEF: Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue.

PACK PRO BEEF: cumul des packs « PRO » et « BEEF ».

OPTIONS:

Accès arrière 2 (OB2) battants. Ouverture arrière totale 2 (OT2) ou 3 (OT3) vantaux sur cadre renforcé boulonné. Porte latérale battante (900xhi). Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, publicité..



Dimensions (mm) / Versions

Empattement
Longueur extérieure

Longueur de cellule

Longueur utile

Largeur utile maxi

Largeur hors tout

Largeur passage de roues

Hauteur utile maxi (hors évap.)

Hauteur totale extérieure

Volume utile estimé m³

Masse de l'isolation (hors opt* et groupe)

L2H1 PREM 5
Hi 1700

L2H1 PREM 6
Hi 1800

3498

5682

2924 (OB) / 2900 (OT)
Version spéciale attelage : 2844 (OB) / 2850 (OT)

2754 (OB) / 2730 (OT)
Version spéciale attelage : 2644 (OB) / 2680 (OT)

1820

1910

1994

2090

1204

1204

1700

1800

2406

2506

8,5

9.0

460

490

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 022020



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr