



Isothermes Frigorifiques
Cellule rapportée

Vivaro Plancher-cabine

Cellule rapportée **NEW FRIGOLINE** de 9 m³ à 11 m³ sur plancher-cabine

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



Points forts : 3 versions de caisses adaptées à votre métier

- ❖ **NEW FRIGOLINE**: esthétique, léger et ergonomique avec ses poignées « easy-handle ».
- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO**, ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes renforcés, cadre OT triplé inox.
- ❖ **NEW FRIGOLINE BEEF / PRO BEEF**: conçu et optimisé pour le transport de viande pendue.



Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®



Véhicule de base :

NOUVEAU VIVARO PLANCHER CABINE

L2H1 – Empattement 3498 mm

Compatible attelage d'origine (si pose avant transformation et caisse de longueur adaptée).

SI GROUPE FRIGORIFIQUE:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

COMPATIBLE Stop&Start (avec groupe adapté – nous consulter).

Avec prise de force PFMOT, avec KDP, sans BVR

• **Compatibilité climatisation** (à signaler à la commande)

Options de la transformation et packs :

- « Pack **PRO** » avec **OB1** ou option **OB2** : plancher renforcé + plinthes alu. HD + cornières d'étanchéité renforcée de plinthes.
- « Pack **PRO** » avec option **OT** : plancher renforcé + plinthes alu. HD + cornière d'étanchéité renforcée de plinthes + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + butoirs de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.
- « Pack **BEEF** » : dédié au transport de viande pendue ; pavillon avec inserts isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant aux penderies.
- « Pack **PRO BEEF** » : cumul des packs « PRO » et « BEEF », solution de transport de viande pendue renforcée.

Description de la transformation :

- **Cellule NEW FRIGOLINE** qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien – polyester – polyuréthane, armés d'inserts aluminium, conçue selon les directives hygiène HACCP.
- **4 hauteurs intérieures** (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15m)
- **5 types d'ouvertures AR** (OB1 – OB2 – OT2 – OT3 – OR).
- **De série:**
Ouverture arrière 1 battant OB1 avec poignée encastrée 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LEDs, plancher antidérapant palettisable entre caissons de roue avec 1 écoulement avant droit, plinthes aluminium 3 faces y compris lisses de protection sur caissons de roue, marchepied arrière partiel.

Groupe frigorifique :

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C), en face avant. Technologie poulie-moteur, puissance selon utilisation.

Options: secteur, chauffage, multi-température, enregistreur de température, déflecteur.

Options:

Accès AR 2 battants (OB2) avec crémones intégrées, ou ouverture arrière totale 2 (OT2) ou 3 (OT3) vantaux sur cadre renforcé boulonné avec crémones externes.

Porte lat. battante (900 x hi, position à partir de 100 mm de l'AV). Cloison pour véhicule multi-température, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF), équipements poissonniers.



Options pack PRO et OT: montant de cadre triplé inox



Interinox + rail = penderie

Dimensions (mm) / Versions	L2H1 Hi 1800	L2H1 Hi 1950	L2H1 Hi 2050	L2H1 Hi 2150
Empattement	3498			
Longueur extérieure	5682			
Longueur de cellule**	2924 (OB) / 2900 (OT)* Version spéciale attelage : 2844 (OB) / 2850 (OT)			
Longueur utile	2754 (OB) / 2730 (OT)*			
Largeur utile maxi	1917			
Largeur hors tout	2093			
Largeur passage de roues	1204			
Hauteur utile maxi (hors évap.)	1800	1950	2050	2150
Hauteur totale extérieure	2506	2656	2756	2856
Volume utile estimé m³	9,5	10,3	10,8	11,3
Masse de l'isolation (hors opt* et groupe)	490	510	540	580



Options pack PRO et OT: Protection arrière renforcée



Option OT2, cadre AR boulonné (représentée: version PRO)



Poignée « easy-handle » 1 mouvement



Ouverture arrière OB1 (de série)

* Ouverture totale (OT) en option ** Marchepied standard compris

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos : LAMBERET SAS – 012017



CONSEIL FROID VU

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

