



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES MAN

NOUVEAU
MAN TGE
FOURGON

Froid positif ou négatif
compatible porte latérale

Palettisable
entre passage de roues simples

Sécurité & confort
Cloison cabine d'origine

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

MAN TGE FOURGON



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Nouveau TGE fourgon toit haut (H3)

Versions: standard L3H3 ou long L4H3

Extra-long L5H3 en cours de développement: nous consulter.

Avec porte latérale droite, avec cloison de séparation cabine complète sans fenêtre.

Avec suspensions et stabilisation renforcées (recommandé si charge).

Prise transformation multifonction.

Compatible attelage si posé avant transformation.

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Sans Stop&Start ou désactivable avec option prise transformation multifonction.

TRACTION:

2.0 TD 102 RS | 140 RS | 177 RS: nous consulter pour disponibilité kit de groupe.

PROPULSION:

2.0 TD 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: nous consulter pour dispo. kit de groupe.

TRANSMISSION INTEGRALE:

2.0 TD 140 RS | 177 RS: nous consulter pour disponibilité kit de groupe.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de **technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Facés latérales avec inserts noyés, prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisées.

Plancher renforcé anti-usure, revêtement polyester anti-dérapant corindon gris, formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant. Passage de roues simples dimension Europalette.

De série: plafonniers d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours, protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

Transformation homologuée RCE éligible à l'édition des certificats de carrossage et vétérinaire.

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique, génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation. Montage encastré aérodynamique dessus cabine. Commande digitale.

Options de groupe: Bimode route|secteur, peinture capot et cuvette de groupe, mode chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat lisse, étagères réglables et relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements, lisses de protection aluminium, rails d'arrimage, penderies, rideaux anti-déperdition, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono) formant multi-compartiment, publicité...



Plancher palettisable (monte simple) et protection de caisson de roue de série



Porte latérale coulissante isolée avec double joint périphérique



Groupes splités avec encastrement aérodynamique

Dimensions (m) [DONNEES PROVISOIRES]*	Standard Haut	Long Haut	Extra-Long Haut
	L3H3	L4H3	L5H3
Empattement	3640	4490	4490 PAF long
Longueur hors tout	5.98	6.83	7.39
Longueur utile	3.05	3.90 (est.)	4.45 (est.)
Largeur utile maxi	1.64	1.64	1.64
Largeur entre passage de roue	ROUES AR SIMPLES 1.24 ROUES AR JUMELÉES 0.89 (est.)		
Hauteur utile hors évaporateur FWD RWD	1.78 1.68	1.78 1.68	1.78 1.68
Hauteur hors tout hors groupe	2.59	2.59	2.59
Hauteur/Largeur portes arrière FWD RWD	1.66/1.31 1.56/1.31		
Hauteur/Largeur porte latérale FWD RWD	1.59/1.19 1.49/1.19		
Volume utile (m³) FWD RWD	9.0 8.5	11.5 10.8	13.0 12.2
Masse (kg) hors groupe et options	305	350	380

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels peuvent présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 072017



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr