



PROFESSIONAL

Isothermes Frigorifiques
Cellule Intégrée

Doblo Fourgon

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée POSITIVE, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



Avantages:

- Polyvalent et pratique avec ses 2 versions disponibles : 2,4 m³ et 2,8 m³ de volume utile.
- Groupe froid parfaitement **intégré** : semi encastré sous cache aérodynamique.
- Isolation respectant le cahier des charges HACCP et la norme ATP.
- Différents aménagements pour un **usage adapté** à tous vos besoins.



Un savoir faire unique de 1 à 100m³.
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
> Certification produit selon norme ATP et DIN,
> Usines ISO 9001 version 2008,
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partenaire THERMOKING®





PROFESSIONAL

Isothermes Frigorifiques Cellule intégrée Doblo Fourgon

- **FIAT Doblo** fourgon tôlé CH1 ou LH1
Avec porte latérale, avec portes arrière battantes tôlées.,
- Si 2 places: véhicule avec cloison échelle ou sans cloison compatible.
- Si 3 places: cloison échelle indispensable à cause de la fixation ceinture.
Incompatible girafon, hayon, 2^{ème} porte latérale.
- **Si groupe frigorifique :**
Sans Stop&Start ou désactivable ; Compatible BVR si 1,6l Mjt
Si Climatisation :
- compatible avec groupes froids électriques.
- Interdit avec groupes poulie-moteur.

Groupe froid positif : CARRIER®, THERMOKING®, EDT.®

- Puissance adaptée à l'usage, technologie électrique ou poulie moteur.
- Montage semi-encasté sur pavillon cabine sous cache aérodynamique.
- Options **secteur**, chauffage, peinture cache groupe, enregistreur.

Dimensions (mm) / Versions	court	long
Empattement	2755	3105
Longueur utile	1600	1940
Largeur utile maxi*	1360	
Largeur passage de roues	1100	
Hauteur utile maxi*	1120	
Largeur entrée de porte AR	1231	
Hauteur entrée de porte AR	970	
Largeur entrée de porte lat.	640/700	640/700
Masse de l'isolation	120	150
Volume utile estimé (m ³)	2,4	2,8

*hors évaporateur

Descriptif de l'isolation :

- **Qualité d'isolation « Normale », agréée ATP, avec porte latérale, (froid positif uniquement).**
- **Isolation** constituée d'un système étanche de panneaux composites gel-coat alimentaire – polyester – polyuréthane.
- **Armement des panneaux** latéraux par inserts aluminium, prédisposant à la pose d'accessoires.
- **Plancher** gel-coat lisse gris avec marquage antidérapant moulé, intégrant **1 écoulement** arrière gauche.
- **Protection inox antichoc** du seuil arrière.
- **Ouverture intérieure** de secours sur porte arrière

Options de la transformation :

- **Étage intermédiaire** longueur totale, clayettes amovibles ajourées aluminium
- Équipement **poissonnier** (seuils arrières et latéraux rehaussés)
- **Rails d'arrimage, lisses** (position à la demande)
- **Rideau** anti-déperdition pour portes



Intégration groupe
CARRIER –THERMOKING -EDT



Zone de chargement avec évaporateur



Éclairage LED



Étage avec clayettes aluminium amovibles

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS – 09/2013.



Intertek



Emplacement réservé au tampon
concessionnaire FIAT

LAMBERET SAS
Pôle Commercial VU

Tel. **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

Fax +33 (0)3 85 30 86 09

polevu@lamberet.fr - www.lamberet.com