



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN

Berlingo
FOURGON

Produit recommandé PSA n° 09-27-K9-306

2 versions disponibles
M (Court, L1) / XL (Long, L2)

Isolation renforcée
Avec ou sans porte latérale

Sécurité & Confort
Cloison cabine d'origine préservée

Découvrez le en vidéo sur la chaîne Lamberet :

YouTube > https://youtu.be/xHvk-eJP_Y

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maître fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com



Groupe semi-encastéré Carrier | TK



Groupe extra-plat Kerstner



Groupe intégré sous-châssis Kerstner e-Cooljet 106

VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | CITROËN Berlingo

Fourgon tôlé, M (L1, empattement 2785 mm) ou XL (L2, empattement 2975 mm), avec ou sans porte latérale coulissante droite, 2 ou 3 places.

Avec : Cloison cabine pleine fixe, avec portes arrière battantes tôlées.

Compatible : Attelage remorque d'origine constructeur si posé avant transformation.

Incompatible : Versions 650 kg ; Finition Worker ; Préparation Dangel ; Options porte latérale gauche, accès et démarrage main libre ADML, pack chantier, girafon, hayon, pack zone de chargement, indicateur de surcharge. Sans Stop&Start ou désactivable avec boîtier transfo. carrossier BTC.

Si groupe frigorifique électrique (froid positif) :

1.5 BlueHDI 75 | 100 | 130 Euro 6.d et PURETECH 1.2 110 | 130 Euro 6.d : avec ou sans climatisation, avec pack carrossier BTC.

Si groupe frigorifique poulie-moteur (froid positif ou négatif) :

1.5 BlueHDI 75 | 100 | 130 Euro 6.d : avec ou sans climatisation, sans BVA, avec pack carrossier BTC..

Données indicatives - Consultez-nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe frigorifique.

CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET FRIGOVAN

Cellule intégrée de qualité ATP « Isotherme Renforcé », constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de technologie et fabrication Lamberet.

Âme polyuréthane hydrophobe à très haut pouvoir isolant. Parois internes indéformables avec revêtement blanc antibactérien.

Plancher renforcé anti-usure en gel-coat lisse gris formant bac, avec 2 écoulements à l'avant.

Équipements en base : Plafonnier d'éclairage LED haute luminosité, joints doubles sur ouvertures, seuil marée latéral, protections antichoc sur caissons de roues et seuils.

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C).

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation.

Montage aérodynamique semi-encastéré dessus zone de chargement pour une meilleure insonorisation ou sous châssis (uniquement [Kerstner eCoolJet 106](#)) préservant la hauteur hors tout d'origine ; commande digitale au tableau de bord.

Options de groupe : Muffler (obligatoire sur poulie-moteur), route et secteur, mode chauffage, enregistreur de température, certification « Pharma », peinture capot de groupe ...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher antidérapant aluminium ou gel-coat corindon ; Lisses aluminium en plinthe ; Lisses de protection sur faces latérales ; Rails d'arrimages aluminium verticaux à perforations rondes type aéro (sauf étagères) ; Rails d'arrimages aluminium horizontaux à perforations rondes type aéro (uniquement en association avec étagères) ; Étagères réglables et relevables ; Étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles ; Seuil marée arrière ; Rideaux anti-déperdition ; Sangle d'arrimages ; Barres d'arrêt de charge ; Publicité...

Dimensions indicatives (m) *

	M (L1)	XL (L2)
Empattement type	2.785	2.975
Longueur hors tout	4.40	4.75
Longueur utile : maxi au plancher min en hauteur	1.52 1.31	1.87 1.66
Largeur hors tout : avec sans rétroviseurs	2.10 1.92	2.10 1.92
Largeur utile maxi : avant après pied milieu (B)	1.35 1.24	1.35 1.24
Largeur entre passage de roues	1.12	1.12
Hauteur hors tout : isotherme Kerstner 106 Kerstner 103 Carrier - TK	1.82 1.82 1.97 1.98	1.82 1.82 1.97 1.98
Hauteur utile maxi hors évaporateur	0.97	0.97
Largeur Hauteur entrée de portes arrière	1.12 0.97	1.12 0.97
Largeur Hauteur entrée de porte latérale	0.47 - 0.51 0.88	0.47 - 0.51 0.88
Hauteur du seuil de chargement	Origine + 0.09	Origine + 0.09
Masse aménagement isotherme, hors groupe et option (kg)	100	125
Volume utile (m ³) - Nb Eurobox 600x400x320	1.7 11	2.1 12

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 092020



YouTube



f



in



www.lamberet.com