



# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN

Jumper  
PLANCHER

## FRIGOLINE

CARROSSERIE FRIGOLINE  
adaptée à chaque métier

PALETTISABLE  
entre passage de roues

SEUIL EXTRA-BAS  
Idéal distribution

Découvrez le en vidéo sur la chaîne Lamberet :

YouTube > <https://youtu.be/6yZJoxYMTTs>

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE



[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Jumper PLANCHER

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | CITROEN Jumper plancher-cabine

### Versions 335 L2 - L3 | 4-35 L3 - L4

**Avec :** Pack Prédiposition isotherme et frigorifique J51D sur 335 ; Faisceau électrique rallongé KY06 sur 435 (inclus dans J51D sur 335) ; Suspension mécanique extra-série bilame avec barre stabilisatrice SE16 (recommandé sur L3 et L4).

**Incompatible :** HDC

**Compatible :** Crochet d'attelage AQ03 d'origine si posé avant transformation, avec caisse et marchepied Lamberet spécialement adaptés.

### Si groupe frigorifique:

2.2 BlueHDI 140 | 165 Euro 6d: disponible avec ou sans climatisation, sans Stop&Start ou désactivable avec prise transformateur [J101].

Données indicatives - Consultez nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

## CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET FRIGOLINE

**Caisse FRIGOLINE qualité ATP « Isotherme Renforcé »**, système étanche de panneaux épaisseur majorée 85 mm, en **composite de technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Absence de métal et de fixations traversantes évitant corrosion et pont thermique. Armement des faces latérales avec inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Moulurage aluminium intégral. Charge utile et résistance optimisées.

5 hauteurs int. [1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m], 4 ouvertures AR [OB1 | OB2 | OT2 | OT3]

**De série:** ouverture arrière 1 battant OB1, poignée 1 mouvement Easy-Handle, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, protection des caissons de roues, marchepied arrière partiel, feux lat. [L4].

## GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie [génératrice ou poulie-moteur] adaptées selon utilisation.

**Options de groupe:** Bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, déflecteur aérodynamique, multi-température...

## AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

**PACK PRO OT2:** Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE/aluminium/inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé.

**PACK BEEF:** Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.

**PACK PRO BEEF:** cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC.

### OPTIONS:

Accès arrière 2 (OB2) battants. Ouverture arrière totale 2 (OT2) ou 3 (OT3) vantaux sur cadre renforcé boulonné. Porte latérale battante (900xhi). Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, publicité...



Dimensions indicatives (m) *	L1 Emp. 3000 (sur cde spéciale)	335 L2 Emp. 3450	335 / 435 L3 Emp. 4035	435 L4 Emp. 4035 P-A-F long
Longueur hors tout	5,26	5,81	6,40	6,61
Largeur hors tout	2,09	2,09	2,09	2,09
Hauteur hors tout		2,55   2,70   2,80   2,90   3,00		
Longueur utile	2,55 (OB) / 2,53 (OT)	3,10 (OB) / 3,08 (OT)	3,70 (OB) / 3,68 (OT)	3,90 (OB) / 3,88 (OT)
Largeur utile	1,91	1,91	1,91	1,91
Hauteur utile hors évaporateur		1,80   1,95   2,05   2,15   2,25		
Largeur entrée de porte AR		0,90 (OB1) / 1,40 (OB2) / 1,91 (OT2 et OT3)		
Hauteur entrée de porte AR		1,80   1,95   2,05   2,15   2,25		
Largeur passage de roues	1,24	1,24	1,24	1,24
Hauteur seuil de chargement	0,66	0,66	0,66	0,66
Volume utile (m <sup>3</sup> )	8,7   9,5   10   10,5   11	10,6   11,6   12,2   12,8   13,4	12,7   13,8   14,6   15,3   16	13,4   15,2   16   16,8   17,6
Masse (kg) (hors options et groupe)	460   471   480   488   496	525   536   545   555   564	650   665   677   689   701	670   681   693   706   718

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 092020



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr|Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr