



CITROËN

LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN

Jumpy
PLANCHER

FRIGOLINE

Produit recommandé Stellantis n° 09-43-K0-278

Volume record : jusqu'à 7,4m³
Passage de roues palettisable

2 longueurs de cellule Lamberet
Courte compatible attelage ou Longue

Technologie Frigoline
Moules aluminium . Bas de caisse caréné

Découvrez le en vidéo sur la chaîne Lamberet :



 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 LAMBERET

www.lamberet.com



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | CITROËN Jumpy plancher-cabine

Jumpy plancher cabine empattement 3275.

Pack Transformation [BQ01] (inclus boîtier transformation Carrossier [QC06], Équipement électrique renforcé [BQ01], Prédilection électrique pour attelage [AQ11] **de série**. Charge utile majorée CZO2 **de série**.

Incompatible : Pack chantier [GA04] ; Pack Confort [YD01].

Attelage remorque compatible uniquement avec la cellule Lamberet courte et si posé avant transformation.

Si groupe frigorifique poulie-moteur (froid positif ou négatif) :

2.0 BlueHDi 145: avec ou sans climatisation, avec boîtier transformation carrossier (BSG - TC) [QC06].

Tous: sans Stop&Start ou désactivable avec Pack Transformation [BQ01].

Données indicatives - Consultez nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET FRIGOLINE

Cellule qualité ATP « Isotherme Renforcé » constituée d'un système étanche de panneaux composites 100% conformés, de technologie et fabrication Lamberet. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable, revêtu de gel-coat antibactérien.

Absence de métal et de fixations traversantes évitant corrosion et pont thermique. Armement des faces latérales par inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisés.

De série: Ouverture arrière 2 battants OB2, poignées 1 mouvement Easy-Handle, éclairage intérieur LED, plancher gel-coat anti-dérapant gris avec 1 écoulement AVD et caissons de roues avec protection, marchepied arrière protection urbaine, 3^{ème} feu stop à LED.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie (poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Options de groupe: Bi-mode route et secteur, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, certification Pharma, multi-température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Porte arrière OB1 ou ouverture totale sur cadre boulonné OT2.

Revêtement de plancher antidérapant aluminium damier ou gel-coat corindon, porte latérale, avec maintien ATP « isotherme renforcé », cloison fixe ou souple pour multi-température, étagères réglables & relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, rails, lisses, toit porteur et penderies, seuil marée et écoulements, rideaux anti-déperdition, radar de stationnement, caméra de recul, publicité...

Attelage remorque, uniquement sur version cellule Lamberet courte.

Dimensions indicatives (m) *

Empattement

Longueur hors tout

Largeur hors tout

Hauteur hors tout

Longueur utile maxi

Largeur utile maxi

Hauteur utile hors évaporateur

Largeur | Hauteur entrée de porte AR

Largeur | Hauteur entrée de porte lat.

Largeur entre passage de roues

Hauteur seuil de chargement

Volume utile (m³) | *Caissons 60x40x32 yc. évaporateur

Masse (kg) (hors options et groupe)

Cellule Lamberet Courte

3.275

5.25

1.97

2.39

2.26

1.78

1.70

OB1 : 0.90 | 1.69 ; OB2 : 1.40 | 1.69 ; OT2 : 1.78 | 1.69

0.90 | 1.69

1.21

0.69

6.7 | 58*

520

Cellule Lamberet Longue

3.275

5.49

1.97

2.39

2.50

1.78

1.70

0.90 | 1.69

1.21

0.69

7.4 | 66*

550

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012025



YouTube



f



in



X



Instagram

