



# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES PEUGEOT



Boxer  
FOURGON

Produit recommandé PSA n° 09-27-U9-279

*Froid positif ou négatif*  
compatible porte latérale

*Palettisable*  
entre passage de roues

*Sécurité & confort*  
Cloison cabine d'origine

Découvrez le en vidéo sur la chaîne Lamberet :

YouTube > <https://youtu.be/ZWiTHdYhCp8>

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Boxer FOURGON

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | PEUGEOT Boxer fourgon

### Versions L2H2 ou L3H2

**Avec :** Porte latérale droite ; Cloison cabine complète ; Prédiposition isotherme et frigorifique avec prise transformateur [J53M].

**Compatible :** Attelage remorque si posé avant transformation.

**Incompatible :** Pack chantier [J2YG]

### Si groupe frigorifique:

2.2 BlueHDI 120 | 140 | 165 Euro 6d: disponible avec ou sans climatisation, sans Stop&Start ou désactivable avec prise transformateur [J101].

Données indicatives - Consultez nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

## CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET FRIGOVAN

**Cellule intégrée de qualité ATP « Isotherme Renforcé »** constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de technologie et fabrication Lamberet.

Cœur polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe.

Parois internes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Armement des faces latérales par inserts noyés, prédisposant à la pose d'aménagements.

Charge utile et résistance optimisées.

Plancher renforcé anti-usure, en polyester anti-dérapant coridon gris formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant. Passage de roues dimension Europalette.

**De série:** plafonnier d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours sur portes arrière, protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

Transformation homologuée RCE éligible à l'édition des certificats de carrossage et vétérinaire (ATP via DATAFRIG).

## GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.


Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Montage encastré aérodynamique dessus cabine, commande digitale au tableau de bord.

**Options de groupe:** Bi-mode route/secteur, peinture capot et cuvette de groupe, mode chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température...

## AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat lisse, étagères réglables et relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements, lisses de protection aluminium, rails d'arrimage, barre ronde d'arrêt de charge, penderies, rideaux anti-déperdition, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono) formant multi-compartment, publicité...



Protection des passages de roue et seuils



Groupes splités avec encastrement aérodynamique

### Dimensions indicatives (m) \*

	L2H2	L3H2
Empattement	3450	4035
Hauteur hors tout	2.52	2.52
Longueur utile	2.80	3.39
Largeur utile maxi	1.62	1.62
Largeur passage de roues	1.26	1.26
Hauteur utile hors évaporateur	1.72	1.72
Largeur entrée de portes arrière	1.45	1.45
Hauteur entrée de portes arrière	1.64	1.64
Largeur entrée de porte latérale	1.02	1.02
Hauteur entrée de porte latérale	1.58	1.58
Hauteur du seuil de chargement	0.65	0.65
Masse indicative (kg) hors options et groupe	270	320
Volume utile (m <sup>3</sup> )	8	10

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 042021



YouTube

f

in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr