



**RENAULT
PRO+**



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT

Kangoo
FOURGON

2 versions disponibles
Standard L1H1 | Maxi L2H1

Isolation Renforcée
Avec ou sans porte latérale

Sécurité & Confort
Cloison cabine d'origine préservée

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Kangoo FOURGON

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



Étage intermédiaire



Groupe semi-encadré Carrier | Thermoking Kerstner



Groupe extra-plat Kerstner

VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | RENAULT Kangoo express

Fourgon tôlé, Standard (L1, empattement 2697 mm) ou Maxi (L2, empattement 3080 mm), avec ou sans porte latérale coulissante droite.

Avec cloison cabine complète tôlée ; avec portes arrière battantes tôlées.

Compatible attelage remorque si posé avant transformation.

Incompatible : girafon

Si groupe frigorifique : (Tous)

Euro 6D-Temp : nous consulter pour statut WLTP de chaque transformation

Si groupe frigorifique électrique (froid positif):

1.5 dCi Euro 6 D-Temp: avec ou sans climatisation, avec câblage adaptation complémentaire CABADP.

Si groupe frigorifique poulie-moteur :

1.5 dCi Euro 6 D-Temp: sans climatisation, avec câblage adaptation complémentaire CABADP.

Tous : sans Stop&Start ou désactivable avec câblage adaptation complémentaire CABADP.

Données indicatives - Consultez-nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe frigorifique.

CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET

Cellule intégrée de qualité ATP « Isotherme Renforcé », constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de technologie et fabrication Lamberet.

Âme polyuréthane hydrophobe à très haut pouvoir isolant. Parois internes indéformables avec revêtement blanc antibactérien. Armement des faces latérales par inserts prédisposant à la pose d'aménagements.

Version sans porte latérale : plancher gel-coat lisse gris formant bac, avec 1 écoulement avant.

Version avec porte latérale : plancher aluminium damier formant bac, avec 1 écoulement avant.

Equipements en base : plafonnier d'éclairage LED haute luminosité, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours, protections antichoc sur seuils.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C).

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation.

Montage aérodynamique semi-encadré, dessus zone de chargement pour une meilleure insonorisation (sauf KERSTNER CJ 106 : 100% intégré sous châssis) ; commande digitale au tableau de bord.

Options de groupe : muffler (obligatoire sur CARRIER poulie-moteur), route et secteur, mode chauffage, enregistreur de température, certification « Pharma », peinture capot de groupe ...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher gel-coat anti-dérapant corindon (sur version sans porte latérale) ; lisses aluminium en plinthe ; lisses de protection aluminium sur faces latérales ; rails d'arrimages aluminium à perforations rondes type aéro ; étagères réglables et relevables ; étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles ; seuil marée arrière et latéral ; rideaux anti-déperdition, publicité...

Dimensions indicatives (m) *	Standard (L1) sans PLC	Standard (L1) avec PLC	Maxi (L2) avec PLC
Empattement type	2697	2697	3080
Longueur hors tout	4.28	4.28	4.66
Longueur utile	1.35	1.32	1.73
Largeur hors tout : avec sans rétroviseurs	1.82 2.13	1.82 2.13	1.82 2.13
Largeur utile maxi	1.12	1.12	1.12
Largeur entre passage de roues	1.12	1.12	1.12
Hauteur hors tout : isotherme ou Cooljet 106 Kerstner Carrier - TK	1.84 1.96 1.99	1.84 1.96 1.95	1.83 1.95 1.99
Hauteur utile maxi : hors évaporateur Kerstner Carrier - TK	1.06 0.96 0.81	1.06 0.96 0.81	1.06 0.96 0.81
Largeur Hauteur entrée de portes arrière	1.12 1.05	1.12 1.05	1.12 1.05
Largeur Hauteur entrée de porte latérale	0.44 - 0.55 0.91	0.44 - 0.55 0.91	0.44 - 0.55 0.91
Hauteur du seuil de chargement	Origine + 0.09	Origine + 0.09	Origine + 0.09
Volume utile (m ³)	1.6	1.6	2.1

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 102020



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr