



**RENAULT
PRO+**

LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT

Trafic
FOURGON

Palettisable
entre passage de roues

Isolation Renforcée
Avec ou sans porte latérale

Sécurité & Confort
Cloison cabine d'origine préservée

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com



Option « étage intermédiaire »



Groupe semi-encadré Carrier | Thermoking

Groupe extra-plat Kerstner

VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | RENAULT Trafic

Fourgon tôlé, L1H1, empattement 3098 mm, ou L2H1, empattement 3498 mm, avec ou sans porte latérale coulissante droite.

Avec cloison cabine complète tôlée ; avec portes arrière battantes tôlées.

Compatible attelage remorque si posé avant transformation.

Si groupe frigorifique : (Tous)

Données indicatives - Consultez-nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe Avec CABADP (câblage adaptation complémentaire) - Stop&Start compatible si CABADP.

Si Groupes Electriques (classe A - froid positif):

Avec banquette passager AV 2 places si groupe Kerstner CJ 103

Compatible climatisation

Si Groupes Poulie moteur (classe A ou C - froid positif ou négatif):

Stop&Start désactivable via câblage adaptation complémentaire

2.0 dCi 120 - 145 - 170 Euro 6 D-Temp: kit dispo. avec ou sans clim., sans BVA, sans PFMOT

CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET

Cellule intégrée de qualité ATP « Isotherme Renforcé » constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de technologie et fabrication Lamberet.

Cœur polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe.

Parois internes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Armement des faces latérales par inserts noyés, prédisposant à la pose d'aménagements.

Charge utile et résistance optimisées.

Plancher renforcé anti-usure, en gel-coat lisse gris formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant. Passage de roues dimension Europalette.

De série: Eclairage intérieur LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours sur portes arrière, protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

Transformation homologuée RCE éligible à l'édition des certificats de carrossage et vétérinaire (ATP)

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C).

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation.

Montage aérodynamique semi-encadré, dessus zone de chargement pour une meilleure insonorisation (sauf KERSTNER CoolJet 106 : 100% intégré sous châssis) ; commande digitale au tableau de bord.

Options de groupe : muffler (obligatoire sur CARRIER poulie-moteur), route et secteur, mode chauffage, enregistreur de température, certification « Pharma », peinture capot de groupe ...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher anti-dérapant corindon ; lisses aluminium en plinthe ; lisses de protection aluminium sur faces latérales ; rails d'arrimages aluminium à perforations rondes type aéro ; étagères réglables et relevables ; étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles ; seuil marée arrière et latéral ; rideaux anti-déperdition, publicité...

Dimensions (mm) / Versions

L1H1 emp. 3098

L2H1 emp. 3498

Longueur utile	2190	2590
Largeur utile maxi	1499	1499
Largeur passage de roues	1210	1210
Hauteur utile maxi (hors évap. / sous évap.: Kerstner / Carrier - TK)	1176 / 1100 / 990	
Hauteur hors tout (IR ou KERSTNER 106 / KERSTNER 103 / CARRIER/TK sous cache)	1970 / 2120 / 2120	
Largeur entrée de porte AR	1217	1217
Hauteur entrée de porte AR	1176	1176
Hauteur de seuil de chargement	465	520
Largeur entrée de porte lat.	947 (min) - 975 (max)	
Hauteur entrée porte latérale	1086	1086
Volume utile estimé (m ³)	3.9	4.6
Poids de l'isolation sans groupe	190 kg	220 kg

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 032020



YouTube



f



in



www.lamberet.com