



**Toyota**  
Professional

# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES TOYOTA

**Proace**  
FOURGON

*Froid positif ou négatif*  
compatible porte latérale

*Palettisable*  
entre passage de roues

*Sécurité & confort*  
Cloison cabine d'origine

Découvrez le en vidéo sur la chaîne Lamberet :

**You Tube** > <https://youtu.be/5xYfhGdQ6bw>

**N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE



**LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Proace FOURGON



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | TOYOTA Proace fourgon tôle

Versions compact, medium ou long.

**Avec :** Porte latérale droite, Cloison cabine tôle, Prise transformateur.

**Compatible :** Attelage remorque d'origine si posé avant transformation, avec BS remorquage QC06.

**Incompatible :** Pack chantier ; Pack Motricité ; PLC Motorisée ; Hayon AR ; PLC gauche Sans Stop&Start ou désactivable avec Prise transformateur.

**Si groupe frigorifique électrique (froid positif) :**

1.5 D-4D 100 | 120 Euro 6.d et 2.0 D-4D 140 | 180 Euro 6.d : avec ou sans climatisation, avec Équipement électrique renforcé et Prise transformateur.

**Si groupe frigorifique poulie-moteur (froid positif ou négatif) :**

1.5 D-4D 100 | 120 Euro 6.d et 2.0 D-4D 140 Euro 6.d : avec ou sans climatisation, avec Prise transformateur.

Données indicatives - Consultez-nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe frigorifique.

## CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

**Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé**, constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs, de technologie et fabrication Lamberet.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant, traité hydrophobe. Parois internes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien.

Plancher renforcé anti-usure, en polyester lisse gris formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant. Passage de roues dimension Europalette.

**De série :** Plafonnier d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours. Protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

## GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Montage aérodynamique semi-encastré dessus zone de chargement pour une meilleure insonorisation ou sous châssis (uniquement [Kerstner eCoolJet 106](#)) préservant la hauteur hors tout d'origine ; commande digitale au tableau de bord.

Options de groupe: Muffler (obligatoire sur poulie-moteur), bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, mode chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température, peinture capot de groupe...

## AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher antidérapant aluminium ou gel-coat corindon, étagères réglables et relevables, étagère intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements supplémentaires, lisses de protection aluminium, rails d'arrimage, penderies, rideaux anti-déperdition, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono), publicité...



Groupe encastré Carrier | Thermoking



Groupe extra-plat Kerstner 103



Eclairage LED



Etagère intermédiaire

### Dimensions indicatives (m) \*

	Compact	Medium	Long
Longueur hors tout	4.61	4.96	5.30
Longueur utile	1.77	2.13	2.47
Largeur utile maxi	1.36	1.36	1.36
Largeur passage de roues	1.21	1.21	1.21
Hauteur hors tout (Iso et eCoolJet 106   Kerstner   Carrier-TK)**	1.90   2.03   2.06	1.89   2.02   2.05	1.93   2.06   2.09
Hauteur utile maxi hors évaporateur		1.08 à 1,15	
Hauteur seuil de chargement	0.64	0.64	0.68
Largeur   Hauteur portes arrière		1.20   1.08	
Largeur   Hauteur porte latérale	0.673   1.05	0.85   1.05	0.85   1.05
Masse (kg)	130	145	170
Volume utile (m <sup>3</sup> )   Nb Eurobox 60X40X32	2.8   24	3.3   30	3.9   33

\*\*Versions charge utile augmentée en compact et medium: + 35 mm de hauteur hors tout

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 06/2022



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr