



# IVECO

# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES IVECO

Daily  
FOURGON

*Froid positif ou négatif*  
compatible porte latérale

*Palettisable*  
entre passage de roues simples

*Sécurité & confort*  
Cloison cabine d'origine

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Daily FOURGON



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

### Daily Fourgon

Propulsion roues AR simples toit H2 : 3520 S | 3520 L

Propulsion roues AR jumelées toit H2 : 3520 S | 3520 L

Avec porte latérale droite, avec cloison cabine complète.

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe. Nous préciser impérativement la configuration du véh. de base à la commande.

Tous: sans Stop&Start ou désactivable.

2,3l 116 (12) | 136 (14) | 156 (16) Euro 6 : compatible climatisation et BVA Hi-Matic.

3,0l 150 (15) | 180 (18) Euro 6 : compatible climatisation et BVA Hi-Matic.

3,0l 205 (21) Euro 6 : compatible climatisation et BVA Hi-Matic.

3,0l 136 GNV (14) Euro 6 : compatible climatisation et BVA Hi-Matic.


Génératrice CARRIER Pulsor disponible sauf 3.0l 205 : nous consulter.



Plancher palettisable (monte simple) et protection de caisson de roue antichoc



Porte latérale coulissante isolée avec double joint périphérique et seuil latéral marée



Groupes splités dans encastrement aérodynamique : CARRIER ; THERMOKING

## CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de technologie et fabrication Lamberet.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe.

Parois internes indéformables avec revêtement antibactérien.

Faces latérales avec inserts, prédisposant à la pose d'aménagements.

Plancher renforcé anti-usure, revêtement polyester anti-dérapant corindon gris, formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant. Passage de roues simples dimension Europalette.

De série: plafonnier d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours, protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

Transformation homologuée RCE éligible à l'édition des certificats de carrossage et vétérinaire ATP. Charge utile et résistance optimisées.

## GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique, génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation. Montage encastré aérodynamique dessus cabine. Commande digitale.

Options de groupe: Bi-mode route/secteur, peinture capot et cuvette de groupe, mode chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température...

## AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat lisse ; Etagères réglables et relevables ; Etage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles ; Seuil marée et écoulements supplémentaires ; Lisses de protection aluminium ; Rails d'arrimage ; Penderies ; Rideaux anti-déperdition ; Cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono) formant multi-compartiment ; Publicité...

Dimensions indicatives (m) \*

	3520 S H2		3520 L H2	
	ROUES AR SIMPLES		ROUES AR JUMELÉES	
Empattement	3520	3520 PAF Long	3520	3520 PAF Long
Longueur hors tout	5.67	6.05	5.67	6.05
Longueur utile	2.91	3.31	2.91	3.31
Largeur utile maxi	1.62	1.62	1.62	1.62
Largeur entre passage de roue	1.22	1.22	0.91	0.91
Hauteur utile hors évaporateur	1.75	1.75	1.75	1.75
Hauteur hors tout	2.61	2.61	2.61	2.61
Hauteur/Largeur entrée de portes arrière	1.60/1.29	1.60/1.29	1.60/1.29	1.60/1.29
Hauteur/Largeur entrée de porte latérale	1.55/1.02	1.55/1.02	1.55/1.02	1.55/1.02
Volume utile (m³)	7.5	9	7.5	9
Masse (kg) hors groupe et options	280	300	285	305

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012019



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr