



# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES MAN

TGE  
CHASSIS

## FRIGOLINE

3 versions adaptées à votre métier.

### FRIGOLINE

esthétique, léger et ergonomique  
avec ses poignées Easy-Handle

### FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes  
renforcés, cadre OT doublé inox

### FRIGOLINE PRO BEEF

conçu et optimisé  
pour le transport de produits carnés



[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)



Adaptation sur châssis en aluminium

Option Interinox + rails + penderies

Protection arrière renforcée (pack Pro) Poignée Easy-Handle 1 mouvement

## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | MAN TGE Chassis

Traction, propulsion ou 4x4 ; Versions: standard, long, extra-long ; 3.5t, 3.8t, 4.0t, 5.0t, 5.5t.

**Options recommandées :** Suspensions avec amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée (2MG - 631BH, si charge) ; Feux AR avec câblage rallongé (longueur de câble +1,5 m) (8SE - 634KB) ; Prédiposition pour 3e feu stop (8R6 - 631VC) ; Si hayon : Préparation pour hayon mécanique et électrique (5S8 - 630WT).

### Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Stop&Start désactivable avec bornier élec. et app. de commande de fonctions 1 avec programmation ABH (IS2 - 631JD)

TRACTION ou 4x4 2.0 TD 102 RS | 140 RS | 177 RS : avec Clim., (ZK1 - 639HM ou ZK2 - 639HN), compatible BVA.

Poulie vilebrequin pour groupe frigo approvisionnée par le frigoriste (poulie origine usine interdite).

PROPULSION 2.0 TD 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ : avec Clim., (ZK1 - 639HM ou ZK2 - 639HN), compatible BVA.

Poulie vilebrequin pour groupe frigo approvisionnée par le frigoriste (poulie origine usine interdite).

GRUPE GENERATRICE PULSOR : idem ci-dessus sauf interdit BVA et interdit option 2AB - 632IL

## CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

**Caisse FRIGOLINE** qualité ATP Isotherme Renforcé, système étanche de panneaux épaisseur majorée 85 mm, en **composite de technologie et fabrication Lamberet**. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Moulurage aluminium intégral avec CX Profils aérodynamiques avant.

5 hauteurs int. (1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m) , 3 largeurs utiles (1.82 | 1.91 | 2.06m) et 5 ouvertures AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR) disponibles.

**De série:** ouverture arrière totale 2 vantaux OT2 sur cadre renforcé boulonné ; poignées 1 mouvement Easy-Handle, arrêt de portes rotatifs assistés EDL, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux (sur véh. sup. 6 m).

## GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NEGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

**Options de groupe:** bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, multi-température, certification Pharma...

## AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE...

**PACK PRO:** Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE | aluminium | inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé.

**PACK BEEF:** Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t ou 7,5t (PRO) de PTAC.

### OPTIONS:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06 m. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930), cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon, caméra de recul, publicité...

### Exemple de dimensions (m)

	Empattement 3640		Empattement 4490		Empattement 4490	
	Standard		Long		Extra-Long	
Roues	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées
Longueur hors tout	6,29		6,99		7,59	
Largeur hors tout	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24
Hauteur hors tout FWD   RWD-AWD	2,90   3,00	-   3,02	2,90   3,00	-   3,02	-   3,00	-   3,02
Longueur utile	3,18		3,88		4,48	
Largeur utile maxi	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Hauteur utile hors évaporateur	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Seuil de chargement FWD   RWD-AWD	0,86   0,96	-   0,98	0,86   0,96	-   0,98	-   0,96	-   0,98
Volume utile (m <sup>3</sup> )	11,8 à 14,1 m <sup>3</sup>		14,5 à 17,2 m <sup>3</sup>		16,7 à 19,8 m <sup>3</sup>	
Masse (kg) hors groupe et options	641	693	760	821	862	931

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 112023



YouTube

f

in

X

Instagram

