



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES NISSAN

NV 300
PLANCHER

FRIGOLINE
Le Frigo des Pros.

ERGONOMIQUE

Poignées « easy-handle » un mouvement

PALETTISABLE

entre passage de roues

SEUIL EXTRA-BAS

Idéal distribution

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

**LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

NV 300

PLANCHER



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | NISSAN NV 300 plancher-cabine

L2H1 - empattement 3498 mm - PTAC 3.0t

Avec critère homologation PREM 5 ou PREM 6 (PREM 6 implique vitesse limitée à 110 km/h)
Compatible attelage d'origine (si pose avant transformation et avec caisse raccourcie).

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Avec câblage adaptation complémentaire WRADA

Stop&Start désactivable via câblage adaptation complémentaire

2.0 dCi 145 Euro6d-Temp, avec climatisation, sans BVA

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Caisse FRIGOLINE qualité ATP « Isotherme Renforcé », système étanche de panneaux épaisseur majorée 85 mm, en **composite de technologie et fabrication Lamberet**. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Absence de métal et de fixations traversantes évitant corrosion et pont thermique. Armement des faces latérales avec inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisées.

De série: Ouverture arrière 1 battant OB1 avec poignée encastrée 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LEDs, plancher antidérapant palettisable entre caissons de roue avec 1 écoulement avant droit, plinthes aluminium 3 faces y compris lisses de protection sur caissons de roue, marchepied arrière partiel.

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie adaptées selon utilisation.

Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma, déflecteur aérodynamique, multi-température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE...

PACK PRO OT2 : Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE/ aluminium/ inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux encombrement AR si le véhicule en est équipé.

PACK BEEF : Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue.

PACK PRO BEEF : cumul des packs « PRO » et « BEEF ».

OPTIONS : Accès arrière 2 (OB2) battants. Ouverture arrière totale 2 (OT2) ou 3 (OT3) vantaux sur cadre renforcé boulonné. Porte latérale battante (900xh). Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, publicité...



Dimensions (mm) / Versions

Empattement		
Longueur extérieure		
Longueur de cellule		
Longueur utile		
Largeur utile maxi		
Largeur hors tout		
Largeur passage de roues		
Hauteur utile maxi (hors évap.)		
Hauteur totale extérieure		
Volume utile estimé m ³		
Masse de l'isolation (hors opt* et groupe)		

L2H1 PREM F Hi 1700

L2H1 PREM sup. à F Hi 1800

Empattement	3498	
Longueur extérieure	5682	
Longueur de cellule	2924 (OB) / 2900 (OT)	
Longueur utile	Version spéciale attelage : 2844 (OB) / 2850 (OT)	
Largeur utile maxi	2754 (OB) / 2730 (OT)	
Largeur hors tout	Version spéciale attelage : 2644 (OB) / 2680 (OT)	
Largeur passage de roues	1820	1910
Hauteur utile maxi (hors évap.)	1994	2090
Hauteur totale extérieure	1204	1204
Volume utile estimé m ³	1700	1800
Masse de l'isolation (hors opt* et groupe)	2406	2506
	8,5	9.0
	470	490

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 022020



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr