LAMBERET

Transit
CHASSIS

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES FORD

NEW FRIGOLINE

3 versions de caisses adaptées à votre métier.

NEW FRIGOLINE
esthétique, léger et ergonomique
avec ses poignées « easy-handle »

NEW FRIGOLINE PRO
ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes
renforcés, cadre OT triplé inox

NEW FRIGOLINE PRO BEEF
conçu et optimisé pour le transport de
viande pendue

N° Vert 0 800 308 530
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

LAMBERET
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Transit
CHASSIS

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la règlementation ATP en vigueur.

VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Transit châssis simple cabine.
330C: empattement 3137mm (prop/4x4 – RWD)
350M: empattement 3504mm (prop/trac/4x4 – RWD/FWD)
350L: empattement 3954mm (prop/trac/4x4 – RWD/FWD)
350EL: empattement 3954mm (prop/trac/4x4 – RWD/FWD)

Si groupe frigorifique:
Tous: sans Stop&Start ou désactivable.
Euro 6 avec option A/C ou 4x4: nous consulter pour contrôle disponibilité kit.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule NEW FRIGOLINE qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur majorée 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium. Conception selon cahier des charges HACCP.
5 hauteurs int. (1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m) , 3 largeurs utiles (1.82 | 1.91 | 2.06) et 5 ouvertures AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR) disponibles.
De série: ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur HT supérieure à 6 mètres.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid positif ou négatif, classe A ou C, posé en face avant.
Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation
Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, déflecteur aérodynamique.

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

PACK PRO: Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.
PACK BEEF: avec inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies.
Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.
PACK PRO BEEF: cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC.
OPTIONS:
Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930). Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon.

Option interinox + rails + penderies

Poignée « easy-handle » 1 mouvement

Dimensions indicatives (m)	330C Emp. 3137		350M Emp. 3504		350L Emp. 3954		350EL Emp. 3954	
Longueur hors tout	5.44		5.84		6.44		6.64	
Largeur hors tout	2.09	2.24	2.09	2.24	2.09	2.24	2.09	2.24
Hauteur hors tout	2.99	3.19	2.99	3.19	2.99	3.19	2.99	3.19
Longueur extérieure de caisse	2,85		3.25		3.85		4.05	
Longueur utile	2.08		3.08		3.68		3.88	
Largeur utile	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Hauteur utile	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Hauteur du seuil	0,90	0,90	0,9	0,90	0,90	0,90	0,98	0,98
Volume utile estimé m³	10	11.9	11.5	13.6	13.7	16.3	14.5	17.2

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS – 012017

LAMBERET
Le maillon fort de la chaîne du froid
www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.
129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon – France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr