



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES MAN

NOUVEAU
TGE
FOURGON

Froid positif ou négatif
compatible porte latérale

Palettisable
entre passage de roues simples

Sécurité & confort
Cloison cabine d'origine

 N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

TGE FOURGON



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Nouveau TGE fourgon toit haut (H3), versions: standard L3 ou long L4

Extra-long L5 en cours de développement: nous consulter.

Avec porte latérale droite, avec paroi de séparation cabine pleine (3CF).

Recommandés: avec Suspensions/amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée (2MG - 631BH, si charge), avec marchepied arrière toute largeur (QT4 - 631DR), avec charnières pour ouverture portes arrières 270° (5V4 - 634HC).

Compatible attelage si posé avant transformation, boîte automatique.

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Sans Stop&Start ou désactivable avec choix de préparation carrossier (IS2 - 631JD); Bornier électrique et appareil de commande de fonctions 1 avec programmation ABH.

Si groupe frigorifique électrique KERSTNER:

Avec batterie accrue AGM, 2eme batterie et alternateur supplémentaire (8FE - 637QD).

Avec 2ème alternateur 180A (8HI - 637RL) ou Alternateur capacité augmentée 250A (NY4 - 630PE).

Si groupe frigorifique poulie-moteur:

Avec pavillon cabine bas: interdit option Pack vide-poches 2 (QE4 - 630EM) sauf si associée à option capucine (7N4 - 630FB).

TRACTION:

2.0 TD 102 RS | 140 RS | 177 RS: disponible avec climatisation (ZK1 - 639HM ou ZK2 - 639HN).

PROPULSION:

2.0 TD 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: nous consulter pour disponibilité kit de groupe.

TRANSMISSION INTEGRALE:

2.0 TD 140 RS | 177 RS: nous consulter pour disponibilité kit de groupe.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de **technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Faces latérales avec inserts noyés, prédisposant à la pose d'aménagements.

Plancher renforcé anti-usure, revêtement polyester anti-dérapant corindon gris, formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant, à droite et à gauche. Passage de roues simples dimension Europealette.

De série: plafonniers d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours, protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique, génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation. Montage encastré aérodynamique dessus cabine. Commande digitale.

Options de groupe: Bi-mode route | secteur, peinture capot et cuvette de groupe, chauffage, enregistreur, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température.

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat lisse, étagères réglables et relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements, lisses de protection, rails d'arrimage, penderies, rideaux anti-déperdition, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono) formant multi-compartment, publicité...



Plancher palettisable (monte simple) et protection de caisson de roue de série



Porte latérale coulissante isolée avec double joint périphérique



Groupes splités avec encastrement aérodynamique

Exemple de Dimensions (m)	Standard Haut		Long Haut		Extra-Long Haut	
	L3H3		L4H3		L5H3 (nous consulter)	
	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées
Roues						
Empattement		3640		4490		4490 PAF long
Longueur hors tout		5.98		6.83		7.39
Longueur utile		3.05		3.88		4.45
Largueur utile maxi				1.62		
Largueur entre passage de roue			Roues AR simples 1.24 Roues AR jumelées 0.89 (est.)			
Hauteur utile hors évaporateur				1.78 1.68		
Hauteur hors tout hors groupe		2.59 2,63		2.59 2,63		2.59 2,63
Hauteur/Largueur portes arrière FWD RWD-AWD				1.66/1.31 1.56/1.31		
Hauteur/Largueur porte latérale FWD RWD-AWD				1.58/1.13 1.48/1.13		
Seuil de chargement FWD RWD-AWD	0,57 0,67	- 0,72	0,57 0,67	- 0,72	0,57 0,67	- 0,73
Volume utile (m ³) FWD RWD-AWD		9.0 8.5		11.5 10.8		13.0 12.2
Masse (kg) hors groupe et options		305 (est.)		350 (est.)		380 (est.)

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012018



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr