

D cab 2.0m 7.5t Châssis-cabine

Cellule rapportée **NEW FRIGOLINE PRO** de 12 m³ à 20 m³ sur châssis-cabine

Véhicule transformé agréé ATP (certifié par le CEMAFROID) autorisant le transport de denrées périssables.



Points forts : 2 versions de caisses adaptées à votre métier*

- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO** : ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes renforcés, cadre OT triplé inox.
- ❖ **NEW FRIGOLINE PRO BEEF**: conçu et optimisé pour le transport de viande pendue.



- Un savoir faire unique de 1 à 100m³,
 Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.
 > Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,
 > Certification produit ATP et DIN,
 > Usines ISO 9001 version 2008,
 > Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,
 > Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, partenaire THERMOKING®

* Photos réalisées en version « gamme basse ».



REMORQUE
LIGHT TRAILER



FOURGON
VAN



PLANCHER CABINE
PLATFORM-CAB



CHASSIS-CABINE
CHASSIS-CAB



PORTEUR
RIGID



SEMI-REMORQUE
SEMI TRAILER



CAISSE MOBILE
SWAP BODY



SUR-MESURE
TAYLOR-MADE

www.lamberet.com

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr Sur Menthon, FRANCE
 Tel : +33 (0)3 85 30 85 30 - email : communication@lamberet.fr



Véhicule de base :

D Cab 2.0 m Châssis-Cabine

PTAC jusque 7.5t en gamme New Frigoline,
PTAC supérieurs en gamme « Porteur HD», nous consulter.

Options incompatibles ou obligatoires :

Avec ou sans climatisation
6,5 T: DTi3 150 ch Euro 6
7,5 T: DTi3 180 ch Euro 6

Description de la transformation :

- Cellule NEW FRIGOLINE PRO qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur mini 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium. Plancher renforcé + plinthes alu HD 160 mm + cornières d'étanchéité renforcée de plinthes + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + butoirs de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.
- 5 hauteurs intérieures (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25m) et 5 ouvertures arrière (OB1 / OB2 / OT2 / OT3 / OR) disponibles.
- De série:
Ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur hors tout supérieure à 6 mètres.

Mentions spéciales :

- Modèle 3,5 T: charge utile à risque, nous consulter.
- Branchements 12V pour la carrosserie (feux latéraux, éclairage LED,...) et 24V pour hayon et groupe frigorifique.
- Egalement disponible en gamme de caisse «Porteur HD» pour PTAC supérieur à 7.5t ou largeur intérieure 2,46m: nous consulter.

Options de la transformation et packs :

Pack « PRO BEEF »: pavillon avec inserts isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies.
Solution de transport de viande pendue jusqu'à 7,5t de PTAC.

Options:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées.
Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné.
Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930).
Cloison, étagères, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur PRO BEEF), équipements poissonniers. Hayon élévateur.

Groupe frigorifique :

Groupe froid positif (classe A) ou **négatif** (classe C) en face avant.
Technologie poulie-moteur ou thermique, puissance selon utilisation.

Options:

secteur, chauffage, multi-température, enregistreur, déflecteur.



Porte latérale coulissante



Poignée « Easy-Handle » 1 mouvement



Interinox, rails et penderies



Cadre Pro OT: butoirs renforcés

Dimensions (mm) indicatives	Empattement 2800 mm	Empattement 2800 mm	Empattement 3100 mm	Empattement 3500 mm
Longueur hors tout	5734	6034	6334	6834
Largeur hors tout	2237	2237	2237	2237
Hauteur hors tout (5t6/6t5/7t5)	2880 / 2910 / 2925	3030 / 3060 / 3075	3130 / 3160 / 3175	3230 / 3260 / 3275
Longueur de cellule	3650	3950	4250	4750
Longueur utile	3480	3780	4080	4580
Largeur utile	2067	2067	2067	2067
Hauteur utile (exemple)	1800	1950	2050	2150
Modification châssis	Sans	+ 350 mm	Sans	Sans
Hauteur de seuil (5t6/6t5/7t5)	995 / 1025 / 1040	995 / 1025 / 1040	995 / 1025 / 1040	995 / 1025 / 1040
Volume (m³)	12,9	15,2	17,3	20,4
Masse indicative de l'isolation (hors options et groupe)	677	697	760	859

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos LAMBERET SAS - 012017

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°



CONSEIL FROID VU

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

