



**Véhicules
Utilitaires**

LAMBERET

**CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN**

**Crafter
CHASSIS**

NEW FRIGOLINE

3 versions de caisses adaptées à votre métier.

NEW FRIGOLINE

esthétique, léger et ergonomique
avec ses poignées Easy-Handle

NEW FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes
renforcés, cadre OT triplé inox

NEW FRIGOLINE PRO BEEF

conçu et optimisé pour le transport de viande
pendue

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

LAMBERET
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Crafter

CHASSIS



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Crafter châssis simple cabine.

Options recommandées :

Suspensions/ amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée (2MG, si charge).

Feux arrière avec câbles plus longs (longueur de câble +1,5 m) (8SE).

Préparation pour le 3e feu stop, surélevé (8RG).

Si hayon : Préparation pour hayon électrique (5S4), pack préparation livraison (ZVB).

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Sans Stop&Start ou désactivable avec choix de préparation carrossier (IS2): Borne plate électrique

et appareil de commande de fonctionnement 1 avec programmation ABH.

TRACTION:

2.0 TDI 102 RS | 140 RS | 177 RS: disponible avec climatisation (ZK1 ou ZK2).

PROPULSION:

2.0 TDI 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ: nous consulter pour disponibilité kit de groupe.

TRANSMISSION INTEGRALE:

2.0 TDI 140 RS | 177 RS: nous consulter pour disponibilité kit de groupe.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Caisse NEW FRIGOLINE qualité ATP Isotherme Renforcé, système étanche de panneaux épaisseur majorée 85 mm, en **composite de technologie et fabrication Lamberet**. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Moulurage aluminium intégral avec CX Profils aérodynamiques avant.

5 hauteurs int. (1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m) , 3 largeurs utiles (1.82 | 1.91 | 2.06m) et 5 ouvertures AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR) disponibles.

De série: ouverture arrière totale 2 vantaux OT2 sur cadre renforcé boulonné ; poignées 1 mouvement Easy-Handle, arrêt de portes rotatifs assistés EDL, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux (sur véh. sup. 6 m).

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NEGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, multi-température, certification Pharma...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

PACK PRO: Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE | aluminium | inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé.

PACK BEEF: Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t ou 7,5t (PRO) de PTAC.

OPTIONS:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06 m. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930), cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon, caméra de recul, publicité...



Adaptation sur châssis en aluminium



Option Interinox + rails + penderies



Protection arrière renforcé (pack Pro)



Poignée Easy-Handle 1 mouvement

Exemple de dimensions (m)

	Empattement 3640		Empattement 4490		Empattement 4490	
	Standard		Long		PAF Long	
Roues	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées
Longueur hors tout	6,29		6,99		7,59	
Largeur hors tout	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24
Hauteur hors tout FWD RWD-AWD	2,90 3,00	- 3,02	2,90 3,00	- 3,02	- 3,00	- 3,02
Longueur utile	3,18		3,88		4,48	
Largeur utile maxi	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Hauteur utile hors évaporateur	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Seuil de chargement FWD RWD-AWD	0,86 0,96	- 0,98	0,86 0,96	- 0,98	- 0,96	- 0,98
Volume utile (m ³)	11,8 à 14,1 m ³		14,5 à 17,2 m ³		16,7 à 19,8 m ³	
Masse (kg) hors groupe et options	641	693	760	821	862	931

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012018



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr