



**Véhicules
Utilitaires**

LAMBERET

**CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN**

NOUVEAU

**Crafter
FOURGON**

*Froid positif ou négatif
compatible porte latérale*

*Palettisable
entre passage de roues simples*

*Sécurité & confort
Cloison cabine d'origine*

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Crafter

FOURGON



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Nouveau Crafter fourgon toit surélevé H3, versions moyen L3 ou long L4

Long-plus L5 en cours de développement: nous consulter.

Avec porte latérale droite, avec paroi de séparation cabine pleine (3CF).

Sans œillets d'arrimage (6B0).

Recommandés: avec Suspensions/amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée (2MG, si charge), avec marchepied arrière toute largeur (QT4), avec charnières pour ouverture portes arrières 270° (5V4).

Compatible attelage si posé avant transformation, boîte automatique.

Si groupe frigorifique:

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

Sans Stop&Start ou désactivable avec choix de préparation carrossier (IS2): Borne plate électrique et appareil de commande de fonctionnement 1 avec programmation ABH.

Avec pavillon cabine bas: standard sur base et Business Line ; implique option capucine (7N4) sur Business Line Plus ; interdit option Pack vide-poches 2 (QE4) sauf si associée à option capucine (7N4).

Si groupe frigorifique électrique KERSTNER:

Avec 2ème batterie avec relais de coupure et surveillance de la batterie (8FE).

Avec 2ème alternateur 180A (8HI) ou Alternateur capacité augmentée 250A (NY4).

Si groupe frigorifique poulie-moteur:

TRACTION:

TDI 102 RS | 140 RS | 177 RS: disponible avec climatisation (ZK1 ou ZK2).

PROPULSION:

TDI 122 RJ | 140 RJ | 177 RS/RJ: nous consulter pour disponibilité kit de groupe.

4 MOTION:

TDI 140 RS | 177 RS: nous consulter pour disponibilité kit de groupe.

Cellule intégrée de qualité ATP Isotherme Renforcé, constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de **technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Facés latérales avec inserts noyés, prédisposant à la pose d'aménagements.

Plancher renforcé anti-usure, revêtement polyester anti-dérapant corindon gris, formant bac, avec 2 écoulements intégrés au drain avant, à droite et à gauche. Passage de roues simples dimension Europalette.

De série: plafonniers d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours, protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF.

Puissance et technologie (électrique, génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation. Montage encastré aérodynamique dessus cabine. Commande digitale.

Options de groupe: Bi-mode route/secteur, peinture capot et cuvette de groupe, chauffage, enregistreur, contacteur de porte, certification Pharma, multi-température.

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat lisse, étagères réglables et relevables, étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles, seuil marée et écoulements, lisses de protection, rails d'arrimage, penderies, rideaux anti-déperdition, cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono) formant multi-compartment, publicité...



Plancher palettisable (monte simple) et protection de caisson de roue de série



Porte latérale coulissante isolée avec double joint périphérique



Groupes splités avec encastrément aérodynamique

Exemples de dimensions (m)

	Moyen Surélevé		Long Surélevé		Long-Plus Surélevé	
	L3H3		L4H3		L5H3 (nous consulter)	
	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées
Roues						
Empattement		3640		4490		4490 PAF long
Longueur hors tout		5.98		6.83		7.39
Longueur utile		3.05		3.88		4.45
Largeur utile maxi				1.62		
Largeur entre passage de roue			Roues AR simples 1.24 Roues AR jumelées 0.89 (est.)			
Hauteur utile hors évaporateur FWD RWD-AWD				1.78 1.68		
Hauteur hors tout hors groupe		2.59 2.63		2.59 2.63		2.59 2.63
Hauteur/Largeur portes arrières FWD RWD-AWD				1.66/1.31 1.56/1.31		
Hauteur/Largeur porte latérale FWD RWD-AWD				1.58/1.13 1.48/1.13		
Seuil de chargement FWD RWD-AWD	0,57 0,67	- 0,72	0,57 0,67	- 0,72	0,57 0,67	- 0,73
Volume utile (m ³) FWD RWD-AWD		9.0 8.5		11.5 10.8		13.0 12.2
Masse (kg) hors groupe et options		305 (est.)		350 (est.)		380 (est.)

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 032018



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr