



**Véhicules
Utilitaires**

LAMBERET

**CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN**

**Caddy
FOURGON**

*Froid positif ou négatif
compatible porte latérale*

*Groupe froid encastré
sous capot aérodynamique*

*Plancher aluminium
de série, hygiène et robustesse*

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Caddy FOURGON



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Caddy Van fourgon court, 4x2 ou 4MOTION, avec porte latérale coulissante droite tôlée, portes arrière battantes ou hayon arrière
Options obligatoires: cloison haute ou paroi avec grilles derrière conducteur + passager ; Alternateur minimum 110 Ampères si groupe froid électrique
Equipements interdits: clim. et stop&start (BlueMotion technology) si groupe poulie-moteur ; girafon.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Isolation de classe ATP " Renforcée" avec porte latérale isolée
Panneaux 100 % polyuréthane parfaitement adaptés à la carrosserie et recyclables
Equipements de série: double joints sur portes, plancher aluminium antidérapant intégrant 1 écoulement à l'avant droit et 1 à l'arrière droit, plafonnier d'éclairage temporisé à LED, 4 rails d'arrimage verticaux à perforations rondes.
Agréments techniques et sanitaires: process de fabrication certifié ISO 9001 version 2008, sur site habilité CEMAFROID DO1/001. Isolation adaptée HACCP, étanchéité selon norme DIN 1815.
Fourniture des certificats de carrossage et vétérinaires (ATP via système DATAFRIG).



Portes arrière battantes

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid positif ou négatif, classe A ou C
Puissance et technologie [électrique ou poulie moteur] adaptée selon utilisation
Montage encastré sous cache aérodynamique, commande digitale au tableau de bord.
Options de groupe: bi-mode route/secteur 230v monophasé avec prise électrique étanche coté conducteur et rallonge secteur, peinture cache groupe, mode chauffage, enregistreur de température...



Hayon isolé

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Elément d'étage formant bac en zone arrière ; seuil marée ; lisses de protection aluminium ; rails d'arrimage ; sangles d'arrimage ; barre ronde d'arrêt de charge ; rideau anti-déperdition ; cloison formant multi-compartment.

Dimensions (mm) *	Court, 4x2	Court, 4x4
Empattement	2 681	2 681
Longueur hors tout	4 406	4 406
Longueur utile max.	1 421	1 421
Largeur utile max.	1 205	1 205
Largeur passage de roues	1 047	1 047
Hauteur hors tout [isotherme Kerstner Carrier-TK]	Origine 1 943 2010	Origine 1 993 2 060
Hauteur utile max. hors évap.	1 150	1 150
Hauteur seuil de chargement	NC	NC
Largeur / hauteur passage porte lat.	420 / NC	420 / NC
Largeur / hauteur passage portes ar.	1 047 1 020	1 047 1 020
Masse isolation, hors groupe et options	120	120
Volume utile max [m ³]	1.7	1.7

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels peuvent présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012017



YouTube



f



in



www.lamberet.com