



**Véhicules  
Utilitaires**

# LAMBERET

**CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN**

**Crafter  
CHASSIS**

**NEW FRIGOLINE**

*3 versions de caisses adaptées à votre métier.*

*NEW FRIGOLINE*  
esthétique, léger et ergonomique  
avec ses poignées « easy-handle »

*NEW FRIGOLINE PRO*  
ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes  
renforcés, cadre OT triplé inox

*NEW FRIGOLINE PRO BEEF*  
conçu et optimisé pour le transport de  
viande pendue

**N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Crafter

## CHASSIS



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



### VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

**Crafter châssis simple cabine.**

**Options recommandées :**

Suspensions AV et AR renforcées et/ou barres stabilisatrices AV/AR renforcées.

Si hayon: avec prédisposition hayon y compris coupure en cellule.

Si véhicule de plus de 6 m hors tout: avec feux latéraux LED.

Si 3ème feu stop en option: avec prédisposition branchement 3ème feu stop dédiée.

**Si groupe poulie-moteur:**

TDI 109 - 136 - 142 - 163: kit euro 6 EEV disponible, compatible clim. et BVA, sans Stop&Start ou désactivable. Autres: nous consulter.

### CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule NEW FRIGOLINE qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur majorée 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium. Conception selon cahier des charges HACCP.

5 hauteurs int. ( 1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15 / 2.25m ), 3 largeurs utiles (1.82 / 1.91 / 2.06) et 5 ouvertures AR (OB1 - OB2 - OT2 - OT3 - OR) disponibles.

De série: ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur HT supérieure à 6 mètres.

### GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid positif ou négatif, classe A ou C, posé en face avant.

Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation

Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, déflecteur aérodynamique.

### AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

**PACK PRO:** Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.

**PACK BEEF:** avec inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies.

Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.

**PACK PRO BEEF:** cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC.

### OPTIONS:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930). Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon.



Adaptation sur châssis en aluminium



Option interinox + rails + penderies



Protection arrière renforcé (pack Pro)



Poignée « easy-handle » 1 mouvement

#### Dimensions (mm) \*

#### Empattement 3250

#### Empattement 3665

#### Empattement 4325

#### Longueur hors tout

Roues simples

Roues simples

Roues jumelées

Roues simples

Roues jumelées

#### Largeur hors tout

#### Hauteur hors tout

#### Longueur utile

#### Largeur utile

#### Hauteur utile

#### Hauteur du seuil de chargement

#### Volume utile

#### Masse (kg) transformation (hors options et groupe)

5,75

6,15

6,35

6,95

7,15

2,09 2,24

2,09 2,24

2,09 2,24

2,09 2,24

2,09 2,24

2,94 3,14

2,94 3,14

3,01 3,21

2,94 3,14

3,01 3,21

2,88

3,28

3,48

4,08

4,28

1,91 2,06

1,91 2,06

1,91 2,06

1,91 2,06

1,91 2,06

1,95 2,15

1,95 2,15

1,95 2,15

1,95 2,15

1,95 2,15

0,90

0,90

0,98

0,90

0,98

10,7 à 12,8 m³

12,2 à 14,5 m³

13 à 15,4 m³

15,2 à 18,1 m³

16 à 19 m³

566 609

635 685

670 722

774 835

808 873

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels peuvent présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012017



YouTube



f



in



www.lamberet.com