



**Véhicules  
Utilitaires**

# LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN

**T6**  
Transporter  
CHASSIS

**NEW FRIGOLINE**

*3 versions de caisses adaptées à votre métier.*

*NEW FRIGOLINE*  
esthétique, léger et ergonomique  
avec ses poignées « easy-handle »

*NEW FRIGOLINE PRO*  
ultra-robuste: butoirs, plancher et plinthes  
renforcés, cadre OT triplé inox

*NEW FRIGOLINE PRO BEEF*  
conçu et optimisé pour le transport de  
viande pendue

**N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# T6

## Transporter CHASSIS



Pack Pro: OT2 avec cadre triplé inox



Option interinox + rails + penderies



Protection arrière renforcé (pack Pro)



Poignée « easy-handle » 1 mouvement

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



### VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

#### Transporter T6 châssis simple cabine.

Empattement court ou long, 4x2 ou 4Motion

#### Options recommandées :

IS2 (interface électrique et calculateur) si groupe frigorifique pour compatibilité Stop&Start. Si véhicule de plus de 6 m hors tout: avec feux latéraux LED.

#### Si groupe poulie-moteur:

2.0 TDI Euro 5b+ ; 84, 102, 114, 140 ch: avec ou sans clim; compatible 4x4; uniquement boîte manuelle.

2.0 TDI Euro 6 ; 84, 102, 150, 204 ch: sans clim; compatible 4x4; compatible DSG

### CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Cellule NEW FRIGOLINE qualité « Isolation Renforcée », constituée de panneaux épaisseur majorée 85 mm en composite gel-coat antibactérien-polyester-polyuréthane, armés d'inserts aluminium. Conception selon cahier des charges HACCP.

4 hauteurs int. (1.80 / 1.95 / 2.05 / 2.15m), 2 largeurs utiles (1.82 / 1.91) et 5 ouvertures AR (OB1 - OB2 - OT2 - OT3 - OR) disponibles.

De série: ouverture arrière totale 2 battants OT2 sur cadre renforcé boulonné, poignées 1 mouvement « easy-handle », moulures aluminium, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe aluminium sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux si longueur HT supérieure à 6 mètres.

### GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid positif ou négatif, classe A ou C, posé en face avant.

Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation

Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot de groupe, chauffage, enregistreur de température, déflecteur aérodynamique.

### AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

**PACK PRO:** Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornière d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE / aluminium / inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé en option.

**PACK BEEF:** avec inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies.

Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t de PTAC.

**PACK PRO BEEF:** cumul des packs « PRO » et « BEEF », jusqu'à 7,5t de PTAC.

#### OPTIONS:

#### Plancher surbaissé « distribution » avec caissons de roues.

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930). Cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies viande (sur BEEF), seuil marée, hayon.

**DIMENSIONS** indicatives en mm: autres dimensions disponibles, nous consulter

**Court emp. 3 000**

**Long emp. 3 400**

Longueur cellule	2650	3050
Longueur hors tout	5254	5654
Largeur hors tout	1995 / 2090	1995 / 2090
Hauteur hors tout	2705	2705
Longueur utile	2480	2880
Largeur utile	1820 / 1910	1820 / 1910
Hauteur utile	1800	1800
Rehausse / embrèvement	100 / 50	100 / 50
Hauteur du seuil	820	820
Volume (m³)	8,1 / 8,5	9,4 / 10
Masse de l'isolation (Kg, indicative, hors groupe et options)	460 / 480	530 / 550

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels peuvent présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 012017



YouTube



f



in



www.lamberet.com