



**Véhicules
Utilitaires**

LAMBERET

**CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN**

T6
Transporter
FOURGON

*Froid positif ou négatif
compatible porte latérale*

*Cloison cabine d'origine
Sécurité & insonorisation*

*Plancher aluminium
de série, hygiène et robustesse*

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

T6

Transporter FOURGON



Portes arrière battantes



Groupe Kerstner encastré



Groupe en applique



Bacs formant étage



Plinthes aluminium

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Transporter T6 fourgon court bas, 4x2 ou 4MOTION, avec porte latérale coulissante droite tôlée, portes arrière battantes ou hayon arrière (en option), avec cloison de séparation complète.

Option obligatoire: IS2 (interface électrique et calculateur) si groupe frigorifique pour compatibilité Stop & Start.

Si groupe électrique:

Alternateur renforcé 180 A conseillé (NY3), compatible clim., compatible DSG.

Compatible Stop&Start si option IS2.

Si groupe poulie-moteur :

2.0 TDI Euro 5b+; 84, 102, 114, 140 ch: avec ou sans clim ; compatible 4x4 ; uniquement boîte manuelle.

2.0 TDI Euro 6; 84, 102, 150, 204 ch: sans clim ; compatible 4x4 ; compatible DSG.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Isolation de classe ATP " Renforcée" avec porte latérale isolée.

Panneaux 100 % polyuréthane parfaitement adaptés à la carrosserie et recyclables

Equipements de série: double joints sur portes, plancher aluminium antidérapant intégrant 3 écoulements, plafonnier d'éclairage temporisé à LED

Agréments techniques et sanitaires: process de fabrication certifié ISO 9001 version 2008, sur site habilité CEMAFROID DO1/001. Isolation adaptée HACCP, étanchéité selon norme DIN 1815.

Fourniture des certificats de carrossage et vétérinaires (ATP via système DATAFRIG).

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid positif ou négatif, classe A ou C

Puissance et technologie (électrique ou poulie moteur) adaptée selon utilisation

Montage encastré sous cache aérodynamique (KERSTNER) ou en applique sans carénage (Autres).

Options de groupe: bi-mode route/secteur 230v monophasé avec prise électrique étanche coté conducteur et rallonge secteur, peinture capot groupe, mode chauffage, enregistreur de température...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

Etagères réglables et relevables sur supports renforcé ; élément d'étage formant bac (zone arrière seule ou arrière + avant) ; seuil marée ; lisses de protection aluminium ; rails d'arrimage ; sangles d'arrimage ; barre ronde d'arrêt de charge ; rideau anti-déperdition ; cloison formant multi-compartment, tapis antidérapant

Dimensions (mm) *

Empattement

Longueur hors tout

Longueur utile max.

Largeur utile max.

Largeur passage de roues

Hauteur hors tout [isotherme | Kerstner | Carrier-TK]

Hauteur utile max. hors évap.

Hauteur seuil de chargement

Largeur / hauteur passage porte lat.

Largeur / hauteur passage portes ar.

Masse isolation, hors groupe et options

Volume utile max [m³]

Court, bas

3 000

Inchangée

2 180

1 430

1 160

1 990 | 2 150 | 2 250

1 180

NC

NC / NC

NC | 1 150

200

3,5

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels peuvent présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 01/2017



YouTube



f



in



www.lamberet.com