



**TOYOTA**

Equipements spéciaux: isothermes & frigorifiques

## Proace Plancher

Ce véhicule est destiné au transport de denrées périssables sous température dirigée POSITIVE ou NEGATIVE, selon le groupe froid sélectionné, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.

Illustrations non contractuelles



### Avantages:

- Volume optimisé : 7.4 M<sup>3</sup> et Passage de roues PALETTISABLE (>1,20 m)
- Accès arrière 3 battants de série: Total(1.70m)/Palettes ou Rapide/Distribution
- Equipement standard: protection des seuils et passage de roue, éclairage LED
- Carénages latéraux et arrière de série

Un savoir faire unique de 1 à 100m<sup>3</sup>.  
Un réseau de vente & service dans toute l'Europe.  
> Opérateur qualifié UTAC, habilitation constructeur CEMAFROID,  
> Certification produit selon norme ATP et DIN,  
> Usines ISO 9001 version 2008,  
> Cahiers des charges produits intégrant la démarche hygiène HACCP et NF norme alimentaire,  
> Centre de montage et mise en service agréé CARRIER®, KERSTNER®, EDT®, DELPHI®, partenaire THERMOKING®



## VEHICULE DE BASE

- Proace Plancher cabine 29 L2 empattement 3275.  
Avec: Prise transformateur.  
Sans: Stop&Start ou désactivable.  
Attelage: nous consulter.
- Si groupe frigorifique poulie-moteur:  
1.6 L 95 MT, 1.6 L 95 MMT S&S, 1.6 L 115 MT S&S, 1.6 L115 MT S&S: kit disponible avec ou sans clim.  
2.0 L 120 MT: nous consulter.

## GROUPE FRIGORIFIQUE

CARRIER®, THERMOKING®, EDT.\*

- ATP classe A (froid positif) ou classe C (froid négatif).
- Puissance adaptée à l'usage, technologie poulie moteur, montage en face avant.
- Options : secteur, chauffage, multi-température, agrément « Pharma », peinture groupe, enregistreur, déflecteur aérodynamique.

Masses et dimensions	Proace PC 29 L2
Longueur hors tout	5446
Largeur hors tout	1,97
Hauteur hors tout	2,39
Longueur utile	2,48
Largeur utile	1,81
Hauteur utile	1,70
Largeur entrée de portes AR	0,85 à 1,79
Hauteur entrée de portes AR	1,69
Largeur passage de roues	1,20
Hauteur seuil de chargement	0,60
Volume utile (m3)	7,4
Poids de la transformation (hors options et groupe froid)	450 KG
Charge utile (*)	950 KG

\* Variable en fonction de l'empattement de la motorisation et des options du véhicule et/ou de la transformation.

## DESCRIPTIF DE LA TRANSFORMATION

- Agréments techniques et sanitaires : certificat de carrossage FGTD ; ATP (certifié CEMAFROID).
- Isolation de qualité "Renforcée", constituée d'une cellule moulée composite isolante (gelcoat alimentaire - polyester - polyuréthane), armée d'inserts aluminium, conçue selon les directives "hygiène" HACCP.
- Ouverture arrière totale 3 battants et marchepied largeur totale.
- De série : plancher lisse avec 2 écoulements et siphon aluminium à l'avant, protection des seuils et caissons de roues, plafonnier LED, carénage intégral des feux et bas de caisse.

## OPTIONS DE LA TRANSFORMATION

- Attelage remorque spécifique avec caisse et marchepied adaptés (nous consulter).
- Porte latérale battante (avec maintien qualité isolation ATP IR).
- Cloison(s) pour multi-température, fixe avec ATP ou souple sans ATP (sur caisson).
- Etagères réglables et relevables.
- Etage intermédiaire à clayettes ajourées.
- Plancher antidérapant « Corindon » ou « aluminium grain de riz » ; caillebotis.
- Temporisation éclairage.
- Accastillage: rails d'arrimages, lisses, plinthes.
- Adaptations « métier » : Certification « Pharmasafe » ; Seuils poissonniers ; toit porteur et penderie(s) à viande ; rideau anti-déperdition spécial « distribution ».



Option: déflecteur aérodynamique



Série: ouverture totale OT3 ; carénages ; marchepied



Option: rideau anti-déperdition



Options: étagères ; barres à viande



Option: porte latérale battante

-20 C° -18 C° -14 C° -12 C° -10 C° -8 C° -6 C° -4 C° -2 C°

Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 01/2017.



CONSEIL FROID VU

N°Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

