



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN

Caddy
FOURGON

*Froid positif ou négatif
compatible porte latérale*

*Groupe froid encastré
sous capot aérodynamique*

*Plancher aluminium
de série, hygiène et robustesse*

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Caddy FOURGON



Portes arrière battantes



Hayon isolé

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Caddy Van fourgon court, 4x2 ou 4MOTION, avec porte latérale coulissante droite tôlée, portes arrière battantes ou hayon arrière.

Options obligatoires: cloison de séparation haute ou paroi avec grilles derrière conducteur + passager ; Alternateur minimum 110 Ampères si groupe froid électrique.

Equipements interdits: climatisation si groupe poulie-moteur ; Stop&Start (BlueMotion technology) ou désactivable si groupe frigorifique ; girafon.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Isolation de classe ATP "Renforcée" avec porte latérale isolée.

Panneaux 100 % polyuréthane parfaitement adaptés à la carrosserie et recyclables.

Equipements de série: double joints sur portes, plancher aluminium antidérapant intégrant 1 écoulement à l'avant droit et 1 à l'arrière droit, plafonnier d'éclairage temporisé à LED, 4 rails d'arrimage verticaux à perforations rondes.

Agréments techniques et sanitaires: Fourniture des certificats de carrossage et vétérinaires (ATP via système DATAFRIG).

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NEGATIF, posé en face avant.

Puissance et technologie (électrique ou poulie moteur) adaptée selon utilisation

Montage encastré sous cache aérodynamique extra-plat (KERSTNER) ou semi-encastré sous carénage (Autres).

Options de groupe: bi-mode route/secteur 230v monophasé avec prise électrique étanche coté conducteur et rallonge secteur, peinture cache groupe, mode chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, MAREE, SANTE ...

Élément d'étage formant bac en zone arrière ; seuil marée ; lisses de protection aluminium ; rails d'arrimage ; sangles d'arrimage ; barre ronde d'arrêt de charge ; rideau anti-déperdition ; cloison formant multi-compartment.

Dimensions (mm) *	Court, 4x2	Court, 4x4
Empattement	2 681	2 681
Longueur hors tout	4 406	4 406
Longueur utile max.	1 421	1 421
Largeur utile max.	1 205	1 205
Largeur passage de roues	1 047	1 047
Hauteur hors tout [isotherme Kerstner Carrier-TK]	Origine 1 943 2010	Origine 1 993 2 060
Hauteur utile max. hors évap.	1 150	1 150
Hauteur seuil de chargement	Origine + 100	Origine + 100
Largeur / hauteur passage porte lat.	420 / NC	420 / NC
Largeur / hauteur passage portes ar.	1 047 1 020	1 047 1 020
Masse isolation, hors groupe et options	120	120
Volume utile max [m ³]	1.7	1.7

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 01/2019



YouTube



f



in



www.lamberet.com

LAMBERET SAS | N°1 des véhicules utilitaires et industriels frigorifiques en Europe.

129 route de Vonnas - BP 43 - 01380 Saint-Cyr/Menthon - France | +33 (0)3 85 30 85 30 | communication@lamberet.fr