



LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES VOLKSWAGEN

Crafter
CHASSIS

NEW **FRIGOLINE**

3 versions de caisses adaptées à votre métier.

FRIGOLINE

esthétique, léger et ergonomique
avec ses poignées Easy-Handle

FRIGOLINE PRO

ultra-robuste: butoirs, plancher et
plinthes renforcés, cadre OT triplé inox

FRIGOLINE PRO BEEF

conçu et optimisé pour le transport de
viande pendue

N° Vert 0 800 308 530

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

Crafter

CHASSIS



Accastillage châssis en aluminium



Option Interinox + rails + penderies



Protection arrière renforcé (pack Pro)



Poignée Easy-Handle 1 mouvement

Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

Crafter châssis simple cabine.

Options recommandées :

Suspensions/ amortisseurs renforcés et stabilisation renforcée (2MG, si charge).
Feux arrière avec câbles plus longs (longueur de câble +1,5 m) (8SE).
Préparation pour 3^{ème} feu stop, surélevé (8R6).
Si hayon : Préparation pour hayon électrique (5S4), pack préparation livraison (ZVB).

Si groupe frigorifique: sans Stop&Start ou désactivable

Données indicatives - Nous consulter au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.
Avec choix de préparation carrossier IS2: borne plate électrique et appareil de commande de fonctionnement 1 avec programmation ABH.

TRACTION RS 2.0 TDI 102 | 140 | 177 : avec clim. [ZK1 ou ZK2] ; avec poulie O4L 105251K ; comp. BVA.
TRACTION RS 2.0 TDI 102 | 140 ; Pulsor : avec clim. ; avec IS1 ; interdit 8HI ; comp. BVA.
PROPULSION 2.0 TDI 122 RJ | 140 RS | 177 RS/RJ : avec clim. ; avec poulie O4L 105251L ; comp. BVA.
4MOTION RS 2.0 TDI 140 | 177 : nous consulter pour dispo. kit de groupe poulie-moteur.
4MOTION RS 2.0 TDI 140 ; Pulsor : avec clim. ; avec IS1 ; interdit 8HI ; comp. BVA.

CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

Caisse NEW FRIGOLINE qualité ATP *Isotherme Renforcé*, système étanche de panneaux épaisseur majorée 85 mm, en **composite de technologie et fabrication Lamberet**. Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant traité hydrophobe. Parois internes et externes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien. Moulurage aluminium intégral avec CX Profils aérodynamiques avant.

5 hauteurs int. (1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25m) , 3 largeurs utiles (1.82 | 1.91 | 2.06m) et 5 ouvertures AR (OB1 | OB2 | OT2 | OT3 | OR) disponibles.

De série: ouverture arrière totale 2 vantaux OT2 sur cadre renforcé boulonné ; poignées 1 mouvement Easy-Handle, arrêt de portes rotatifs assistés EDL, éclairage intérieur LED, plancher antidérapant avec 1 écoulement avant droit et plinthe alu. sur 3 faces, marchepied arrière escamotable, feux latéraux sur véh. sup. 6 m.

GROUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, THERMOKING, EDT ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NEGATIF, posé en face avant.
Puissance et technologie (génératrice ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.
Options de groupe: bi-mode route/secteur, peinture capot, chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, déflecteur aérodynamique, multi-température, certification Pharma...

AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, VIANDE, MAREE, SANTE ...

PACK PRO: Plancher renforcé + plinthes alu HD + cornières d'étanchéité renforcée d'angles de plinthes avant + cadre triple épaisseur acier THLE | aluminium | inox + protection de seuil longueur et hauteur totale + 2 butoirs sur montants verticaux + 2 butoirs encastrant feux d'encombrement AR si le véhicule en est équipé.

PACK BEEF: Inserts de pavillon isolés en acier au pas de 610 mm, prédisposant à la fixation des penderies. Solution de transport de viande pendue jusqu'à 3,5t ou 7,5t (PRO) de PTAC.

OPTIONS:

Accès arrière 1 (OB1) ou 2 (OB2) battants, crémones intégrées. Ouverture AR totale 3 vantaux (OT3) sur cadre renforcé boulonné en largeurs 1.91 et 2.06 m. Porte latérale battante (900xhi) ou coulissante (900x1930), cloison, étagères réglables & relevables, rails, lisses, Interinox, penderies (sur BEEF et PRO BEEF), seuil marée, hayon, caméra de recul, publicité...

Exemple de dimensions (m)

	Empattement 3640		Empattement 4490		Empattement 4490	
	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées	Simple	Jumelées
Roues						
Longueur hors tout		6,29		6,99		7,59
Largeur hors tout	2,09	2,24	2,09	2,24	2,09	2,24
Hauteur hors tout FWD RWD-AWD	2,90 3,00	- 3,02	2,90 3,00	- 3,02	- 3,00	- 3,02
Longueur utile		3,18		3,88		4,48
Largeur utile maxi	1,91	2,06	1,91	2,06	1,91	2,06
Hauteur utile hors évaporateur	1,95	2,15	1,95	2,15	1,95	2,15
Seuil de chargement FWD RWD-AWD	0,86 0,96	- 0,98	0,86 0,96	- 0,98	- 0,96	- 0,98
Volume utile (m³)		11,8 à 14,1 m ³		14,5 à 17,2 m ³		16,7 à 19,8 m ³
Masse (kg) hors groupe et options	641	693	760	821	862	931

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 012019



YouTube



f



in



www.lamberet.com