



**CITROËN**

# LAMBERET

**CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES  
POUR VÉHICULES UTILITAIRES CITROËN**

**Berlingo  
FOURGON**

*Volume record*  
2M<sup>3</sup> | 17 EUROBOX 60x40x32

*Palettisable*  
entre passage de roues

*Sécurité & confort*  
cloison cabine d'origine

**N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**  
Le maillon fort de la chaîne du froid

[www.lamberet.com](http://www.lamberet.com)

# Berlingo FOURGON



Cette carrosserie est destinée au transport sous température dirigée, en conformité avec la réglementation ATP en vigueur.



## VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER

**Berlingo Fourgon L1 (court, empattement 2728 mm)**, avec ou sans porte latérale. 2 ou 3 places (à spécifier à la commande).

Avec cloison échelle arrêt de charge en cabine ; avec équipement électrique renforcé (prise transformateur).

Compatible attelage remorque si posé avant transformation.

Si groupe frigorifique électrique: disponible avec ou sans climatisation.

Si groupe frigorifique poulie-moteur: 1.6 HDI 75 | 100 | 120 Euro 6: kit disponible sans climatisation avec muffler (option de groupe)

Tous: sans Stop&Start ou désactivable.

Données indicatives - Consultez-nous pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe.

## CARROSSERIE & ISOLATION LAMBERET

**Cellule intégrée de qualité ATP**, constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de **technologie et fabrication Lamberet**.

Âme polyuréthane à très haut pouvoir isolant, traité hydrophobe. Parois internes en polyester indéformable revêtu de gel-coat antibactérien.

Faces latérales avec inserts noyés prédisposant à la pose d'aménagements. Charge utile et résistance optimisées.

Plancher renforcé anti-usure, en polyester lisse gris formant bac, avec 1 écoulement intégré. Passage de roues dimension Europalette.

**De série:** plafonnier d'éclairage LED, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours. Protections antichoc sur seuils et caissons de roues.

Transformation homologuée RCE, éligible à l'édition de certificats de carrossage et vétérinaire.



Groupe encastré Carrier | Thermoking



Groupe extra-plat Kerstner

## GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, DELPHI, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid classes A/POSITIF ou C/NÉGATIF (sans porte latérale).

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptées selon utilisation.

Montage encastré au-dessus de la zone de chargement optimisant l'insonorisation. Capot aérodynamique de groupe. Commande digitale au tableau de bord.

**Options de groupe:** Bi-mode route|secteur, peinture capot de groupe, mode chauffage, enregistreur de température, contacteur de porte, certification Pharma...



Etagères réglables et relevables



Etage intermédiaire

## AMENAGEMENTS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher aluminium damier ou gel-coat antidérapant corindon ; étagères réglables et relevables ; étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles ; seuil marée et écoulements supplémentaires ; lisses de protection aluminium ; rails d'arrimage ; rideaux anti-déperdition ; cloison fixe (ATP multi) ou souple (ATP mono) ; publicité...

Dimensions indicatives (m)*	L1 650KG ISOTHERME	L1 850KG ISOTHERME	L1 850KG KERSTNER CJ103RS	L1 850KG CARRIER X200RS	L1 850KG THERMOKING V100maxRS
Hauteur hors tout	1,83	1,83	1,95	2,01	2,01
Longueur utile	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Largeur utile max	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Hauteur utile maxi hors évaporateur	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Largeur entrée de portes arrière	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Hauteur entrée de portes arrière	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Largeur entrée de porte latérale	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Hauteur entrée de porte latérale	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Largeur entre passage de roues	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Hauteur du seuil de chargement	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Volume utile (m³)	2	2	2	2	2
Masse (kg) hors options et groupe	100	100	172	195	186

\* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. Crédit photos: LAMBERET SAS - 03/2017



YouTube



f



in



www.lamberet.com