



Mercedes-Benz VanPartner

LAMBERET

CARROSSERIES ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES
POUR VÉHICULES UTILITAIRES MERCEDES-BENZ

CITAN
FOURGON

Palettisable
entre passage de roues

Isolation Renforcée
Avec ou sans porte latérale

Sécurité & Confort
Cloison cabine d'origine préservée

 **N° Vert 0 800 308 530**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

 **LAMBERET**
Le maillon fort de la chaîne du froid

www.lamberet.com

VEHICULE DE BASE A TRANSFORMER | MERCEDES CITAN fourgon

Fourgon tôlé, Standard (L1, empattement 2697 mm) ou Maxi (L2, empattement 3080 mm), avec ou sans porte latérale coulissante droite.

Avec cloison cabine complète tôlée ; avec portes arrière battantes tôlées.

Compatible attelage remorque si posé avant transformation.

Incompatible : girafon

Si groupe frigorifique : (Tous)

Euro 6D-Temp : nous consulter pour statut WLTP de chaque transformation

Si groupe frigorifique électrique (froid positif) :

1.5 dCi Euro 6 D-Temp: avec ou sans climatisation, avec câblage adaptation complémentaire CABADP.

Si groupe frigorifique poulie-moteur :

1.5 dCi Euro 6 D-Temp: sans climatisation, avec câblage adaptation complémentaire CABADP.

Tous : sans Stop&Start ou désactivable avec câblage adaptation complémentaire CABADP.

Données indicatives - Consultez-nous au préalable pour vérifier la compatibilité, le délai et le dimensionnement du groupe frigorifique.



GRUPE FRIGORIFIQUE | CARRIER, KERSTNER, THERMOKING ...

Groupe froid positif (classe A) ou négatif (classe C).

Puissance et technologie (électrique ou poulie-moteur) adaptée selon utilisation.

Montage aérodynamique semi-encasté, dessus zone de chargement pour une meilleure insonorisation (sauf KERSTNER CJ 106 : 100% intégré sous châssis) ; commande digitale au tableau de bord.

Options de groupe : muffler (obligatoire sur CARRIER poulie-moteur), route et secteur, mode chauffage, enregistreur de température, certification « Pharma », peinture capot de groupe ...

CARROSSERIE & ISOLATION | LAMBERET

Cellule intégrée de qualité ATP « Isotherme Renforcé », constituée d'un système étanche de panneaux composites moulés monoblocs de technologie et fabrication Lamberet.

Âme polyuréthane hydrophobe à très haut pouvoir isolant. Parois internes indéformables avec revêtement blanc antibactérien. Armement des faces latérales par inserts prédisposant à la pose d'aménagements.

Version **sans porte latérale** : plancher gel-coat lisse gris formant bac, avec 1 écoulement avant.

Version **avec porte latérale** : plancher aluminium damier formant bac, avec 1 écoulement avant.

Equipements en base : plafonnier d'éclairage LED haute luminosité, joints doubles sur ouvertures, déverrouillage intérieur de secours, protections antichoc sur seuils.

AMENAGEMENTS OPTIONNELS | TRAITEUR, DISTRIBUTION, MAREE, SANTE ...

Revêtement de plancher gel-coat anti-dérapant corindon (sur version sans porte latérale) ; lisses aluminium en plinthe ; lisses de protection aluminium sur faces latérales ; rails d'arrimages aluminium à perforations rondes type aéro ; étagères réglables et relevables ; étage intermédiaire à clayettes ajourées amovibles ; seuil marée arrière et latéral ; rideaux anti-déperdition, publicité...

| Dimensions indicatives (m) * | Standard (L1) sans PLC | Standard (L1) avec PLC | Maxi (L2) avec PLC |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| Empattement type | 2697 | 2697 | 3080 |
| Longueur hors tout | 4.32 | 4.32 | 4.70 |
| Longueur utile | 1.35 | 1.32 | 1.73 |
| Largeur utile maxi | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Largeur entre passage de roues | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Hauteur hors tout : isotherme ou Cooljet 106 Kerstner Carrier - TK | 1.81 1.91 1.94 | 1.81 1.91 1.94 | 1.81 1.92 1.95 |
| Hauteur utile maxi : hors évaporateur Kerstner Carrier - TK | 1.06 0.96 0.81 | 1.06 0.96 0.81 | 1.06 0.96 0.81 |
| Largeur Hauteur entrée de portes arrière | 1.12 1.05 | 1.12 1.05 | 1.12 1.05 |
| Largeur Hauteur entrée de porte latérale | 0.44 - 0.55 0.91 | 0.44 - 0.55 0.91 | 0.44 - 0.55 0.91 |
| Volume utile (m ³) | 1.6 | 1.6 | 2.1 |
| Poids de l'isolation sans groupe | 100 kg | 105 kg | 140 kg |

* Données selon versions. Document non contractuel. Visuels pouvant présenter des équipements optionnels ou prototypes. Dans le cadre de sa politique d'améliorations continues, LAMBERET se réserve le droit de modifier les caractéristiques des transformations sans préavis. - 012021



YouTube



f



in



www.lamberet.com